KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Ochrona - Wypełniacze porów

Wetrok Porosol

Wypełniacz porów do długotrwałej ochrony



Wetrok Porosol



Wartość pH (koncentrat): 7.8–8.8

Główne składniki:
Polimery, Wosk, Rozpuszczalnik, Środki powierzchniowo czynne, Środki konserwujące

Zalecane dozowanie:

Wypełnianie porów
środek nierozcieńczony

METHODS finder

ZASTOSOWANIE

- wypełniacz porów do zastosowań ochronnych, trwały efekt
- do wszystkich porowatych powierzchni (kamień naturalny i sztuczny, asfalt, beton utwardzony, ceramika budowlana, skałodrzew, linoleum itd.)
- przyjazny dla człowieka i środowiska - posiada certyfikat EMICODE EC2 (niski poziom emisji)

WŁAŚCIWOŚCI

- zamyka pory wykładzin podłogowych
- zwiększa podatność powierzchni na czyszczenie
- nie ogranicza dyfuzji pary wodnej
- półstały (ciężki do usunięcia)
- efekt nawilżenia (pogłębienie koloru)
- EMICODE EC2 - niski poziom emisji
- doskonały do Minergie-Eco (certyfikat Ecobau eco2)

WARTO WIEDZIEĆ

- skraca czas schnięcia podłogi oraz redukuje zużycie środków powlekających na starszych podłogach z linoleum
- Zużycie: 25 - 50 g/m2²

UWAGA

- przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć (np. anhydryt) oraz do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych
- nakładać w temperaturze 15-25 °C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 30-70 %
- przed każdym zastosowaniem upewnić się, że powłoka ma neutralne pH

ZALECANE METODY UŻYCIA

Wypełnianie porów (nakładanie powłoki ochronnej)

Podłoga musi być pozbawiona starych powłok, chłonna/porowata i całkowicie sucha (wilgoć resztkowa <3%, metoda CM). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Nałożyć za pomocą aplikatora cienką warstwę wypełniacza porów na całą powierzchnię. Produkt musi wsiąknąć. Usunąć pozostałości produktu. Czas schnięcia: co najmniej 2h. Ważne: Sprawdzić wypełnienie porów próbą wodną. Wykładziny pokryć odpowiednim środkiem do powlekania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesięcy

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.