



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki myjąco-pielęgnujące

Wetrok Reshine Sport

Bardzo wydajny środek do czyszczenia regularnego i mycia zasadniczego hal sportowych, certyfikowany zgodnie z normą DIN 18032 - zoptymalizowany pod kątem usuwania klejów do piłki ręcznej





Wetrok Reshine Sport



Wartość pH (koncentrat): 10.5-11.5

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne, Mydło,
Rozpuszczalnik, Substancje zapachowe

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne bez żywicy
0.05 l - 0.1 l/10 l



Czyszczenie pośrednie żywicą
0.2 l - 0.5 l/10 l



Czyszczenie podstawowe z żywicy
0.5 l - 1.0 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- bardzo wydajny środek do czyszczenia regularnego / mycia zasadniczego hal sportowych, certyfikowany zgodnie z normą DIN 18032
- zoptymalizowany do usuwania wszelkiego rodzaju klejów do piłki ręcznej
- nie narusza linii wyznaczających boisko
- do czyszczenia wodoodpornych wykładzin podłogowych
- przeznaczony do zmywalnych powierzchni i wykładzin podłogowych odpornych na działanie rozpuszczalników i alkaliów (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, linoleum, kauczuk itd.) w halach sportowych

WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniaący
- lekko zasadowy
- lekko perfumowany
- spełnia wymogi normy DIN 18032

WARTO WIEDZIEĆ

- Produkty z linii Wetrok Reshine Sport usuwają zarówno kleje rozpuszczalne w wodzie, jak i naturalne żywice drzewne.
- w przypadku silniejszych zabrudzeń należy zwiększyć stężenie do maks. 10% i/lub wykonać dwuetapowe szorowanie z odsysaniem. (Czas działania 10 minut. Ważne: W czasie działania środka utrzymywać mokrą powierzchnię)
- uporczywe pozostałości kleju można ewentualnie wcześniej ręcznie spryskać środkiem Reshine Sport w stężeniu 10%, a następnie usunąć w jednoetapowym procesie szorowania z odsysaniem
- po zastosowaniu dodatków czyszczących kanały SSM trzeba dokładnie przepłukać świeżą wodą

UWAGA

- nie stosować na podłogach z dodatkową powłoką
- W czasie działania środka utrzymywać powierzchnię mokrą!
- po każdym użyciu dokładnie wyczyścić szorowarkę wraz z opcjonalnym systemem dozowania zgodnie z instrukcją obsługi
- więcej informacji na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu

ZALECANE METODY UŻYCIA

Szorowanie z odsysaniem, dwuetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką (bez odsysania). Naniesiony roztwór pozostawić na czyszczonej powierzchni. Przestrzegać czasu ekspozycji! Nie pozostawiać do wyschnięcia! Następnie za pomocą szorowarki (opuścić ssawę). Przeprowadzić szorowanie z odkurzaniem.

Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący