



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Czyszczenie dywanów - Środki do prania dywanów

Wetrok Retex

Uniwersalny środek do czyszczenia zasadniczego i okresowego dywanów syntetycznych i wełnianych odpornych na działanie wody





Wetrok Retex



Wartość pH (koncentrat): 4–5

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne,
Rozpuszczalnik, Środki kompleksotwórcze,
Substancje zapachowe

Zalecane dozowanie:



Ekstrakcja rozpyłowa (metoda pośrednia)

0,3 l–1 l/10 l



Ekstrakcja rozpyłowa (metoda bezpośrednia)

0,1 l–0,3 l/10 l



Metoda nanoszenia padem dywanowym

0,1 l–0,3 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- do czyszczenia zasadniczego/okresowego dywanów syntetycznych i wełnianych
- ekstrakcja rozpyłowa
- odpowiedni do nanoszenia padem dywanowym

WŁAŚCIWOŚCI

- nie pieni się
- lekko kwasowy
- z dodatkiem substancji zapachowych
- bez rozjaśniaczy optycznych

UWAGA

- tylko do dywanów z syntetyczną (niewrażliwą na działanie wody) tkaniną bazową i wodoodpornymi łączeniami klejowymi

ZALECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie chemiczno-mechaniczne

Tekstylną wykładzinę podłogową odkurzyć na sucho lub z użyciem szczotki. Plamy wstępnie zmyć odpowiednim środkiem czyszczącym.

Jednoetapowe: Napełnić zbiornik na wodę roztworem czyszczącym i w jednym cyklu pracy wykonać czyszczenie chemiczno-mechaniczne wykładziny podłogowej.

Dwuetaapowe: Podłogę spryskać roztworem czyszczącym i pozostawić na ok. 10 minut, ale nie dopuścić do wyschnięcia! Czyścić wykładzinę chemiczno-mechanicznie czystą wodą do momentu, aż brudny płyn stanie się bezbarwny.

Włókna wykładziny wyczesać szczotką do dywanów i pozostawić wykładzinę do całkowitego wyschnięcia (co najmniej 24 h).

Metoda nanoszenia padem dywanowym

Tekstylną wykładzinę podłogową odkurzyć na sucho lub z użyciem szczotki. Plamy usunąć odpowiednim środkiem czyszczącym. Wykładzinę tekstylną i pad dywanowy spryskać roztworem czyszczącym i czyścić wykładzinę okrężnymi ruchami szorowarki jednotarczowej. Pracować odcinkami. Zabrudzone pady w porę obracać na drugą stronę lub wymieniać. Następnie wyczesać włókna wykładziny szczotką do dywanów i pozostawić wykładzinę do wyschnięcia.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15–25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.