



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki do czyszczenia przemysłowego i zasadniczego

Wetrok Rewit 2000

Specjalista od nawierzchni asfaltowych





Wetrok Rewit 2000



Wartość pH (koncentrat): 10.5–11.5

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne, Mydło,
Rozpuszczalnik, Środki kompleksotwórcze,
Substancje zapachowe

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne

0,05 l–0,1 l/10 l



Czyszczenie pośrednie

0,2 l–0,5 l/10 l



Czyszczenie zasadnicze

1 l–2 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- wydajny i skuteczny środek do mycia zasadniczego
- usuwa powłoki polimerowe i woskowe
- do czyszczenia zmywalnych, odpornych na alkalia wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier itd.)
- odpowiedni do czyszczenia asfaltu

WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniaący
- lekko zasadowy
- zawiera rozpuszczalnik

UWAGA

- maks. stężenie w przypadku linoleum: 5 %
- nie nadaje się do czyszczenia regularnego wykładzin podłogowych po obróbce zawieszanymi samonabylszczającymi
- nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na działanie kwasów

ZALECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zabrudzenia - umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Nanieść na wykładzinę podłogową roztwór środka czyszczącego, pozostawić na ok. 15 minut, ale nie do wyschnięcia! Szorować na mokro za pomocą szorowarki jednotarczowej i odpowiedniego pada/szczotki. Odkurzyć rozpuszczoną powłokę i resztki brudnej wody. Następnie dokładnie spłukać wykładzinę czystą wodą (do ok. pH 7).

Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

Wycieranie na mokro, jednoetapowe

Usunąć luźne zabrudzenia (np. umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho). Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, dobrze wycisnąć lub użyć zwilżonego mopa. Umyć podłogę na mokro.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.