



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki do czyszczenia przemysłowego i zasadniczego

Wetrok Speedclean

Najszybszy i najskuteczniejszy środek firmy Wetrok do czyszczenia zasadniczego, który nie wymaga oznaczenia. Wysoce skuteczny środek do czyszczenia przemysłowego





Wetrok Speedclean



Wartość pH (koncentrat): 8–9

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne,
Rozpuszczalnik, Środki kompleksotwórcze,
Substancje zapachowe, Środki konserwujące

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie zasadnicze
3–5 l/10 l



Czyszczenie zasadnicze
5 l/10 l

**Usuwanie zaskorupiałych
zabrudzeń**
5 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- Skuteczny środek do mycia zasadniczego linoleum i PCW
- opracowany specjalnie do czyszczenia zasadniczego z użyciem szorowarki
- do usuwania powłok polimerowych i woskowych
- do maszynowego czyszczenia zasadniczego zmywalnych, odpornych na działanie rozpuszczalników wykładzin podłogowych
- skutecznie usuwa uporczywe warstwy polimerowe (zaskorupiałe zabrudzenia)

WŁAŚCIWOŚCI

- nie wymaga oznaczenia
- zapobiega sklejanemu się padów
- słabo pieniający
- zawiera rozpuszczalnik
- lekko zasadowy
- z dodatkiem substancji zapachowych

WARTO WIEDZIEĆ

- Speedclean skutecznie usuwa ślady gumy

UWAGA

- nie nadaje się do wykładzin nieodpornych na działanie rozpuszczalników, jak np. wykładziny kauczukowe, epoksydowe, asfalt i powierzchnie malowane
- czyścić tylko wykładziny poliestrowe bez oznakowań pola gry
- nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na działanie kwasów

ZALECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zabrudzenia - umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Nanieść na wykładzinę podłogową roztwór środka czyszczącego, pozostawić na ok. 15 minut, ale nie do wyschnięcia! Szorować na mokro za pomocą szorowarki jednotarczowej i odpowiedniego pado/szczotki. Odkurzyć rozpuszczoną powłokę i resztki brudnej wody. Następnie dokładnie spłukać wykładzinę czystą wodą (do ok. pH 7).

Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Nanieść roztwór do czyszczenia zasadniczego na wykładzinę (co najmniej 0,3 l/m²), pozostawić na 20 minut, ale nie dopuścić do wyschnięcia! Następnie szorować szorowarką z odpowiednim padem, bez dodawania wody. Na zakończenie całkowicie odkręcić dopływ wody, opuścić ssawę, szorować wykładzinę na mokro i odessać rozpuszczoną powłokę oraz resztki brudnej wody. Pozostawić podłogę do całkowitego wyschnięcia.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.