



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki do czyszczenia przemysłowego i zasadniczego

Minatol Uni Top

Bardzo skuteczny środek do czyszczenia przemysłowego - przede wszystkim zanieczyszczeń spowodowanych sadzą / dymem





Minatol Uni Top



Wartość pH (koncentrat): 12–13

Główne składniki:

Środki kompleksotwórcze, Mydło, Środki powierzchniowo czynne, Rozpuszczalnik, Substancja zapachowa

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne

0,1 l–0,3 l/10 l



Czyszczenie zasadnicze

0,5 l–2 l/10 l



5,0 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- uniwersalny środek o dużej skuteczności, wymaga nieznacznego czyszczenia mechanicznego
- do usuwania silnie tłustych i oleistych zabrudzeń oraz sadzy
- do czyszczenia zmywalnych powierzchni i wykładzin podłogowych odpornych na alkalia i rozpuszczalniki
- nadaje się do czyszczenia maszyn, silników, urządzeń, grillów, piekarników itd.)

WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniaący
- silnie zasadowy
- zawiera rozpuszczalnik
- nieperfumowany

UWAGA

- nie nadaje się do powierzchni i wykładzin podłogowych wrażliwych na alkalia (linoleum, kauczuk, aluminium, emalia itd.)

ZALECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie na mokro (ręcznie)

Umyć zabrudzoną powierzchnię roztworem czyszczącym. Szorować na mokro odpowiednim padem ręcznym / szczotką. Brudną wodę zebrać ścierką. Wyczyszczone powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą, w razie potrzeby wytrzeć do sucha.

Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

Wycieranie na mokro, dwuetapowe

Usunąć luźne zabrudzenia (np. umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho). Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, lekko wycisnąć, wytrzeć podłogę na mokro. Odczekać do zadziałania roztworu czyszczącego, ale nie do jego wyschnięcia! Brudną ciecz zebrać za pomocą wypłukanego i bardzo dobrze wyciśniętego mopa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15–25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.