



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Wetrok Antiwax forte classic

Extremt effektivt industrirengöringsmedel från Antiwax-familjen - med styrka från naturen för de mest utmanande rengöringsuppgifterna





Wetrok Antiwax forte classic



pH-värde (koncentrat): 8.6–9.6

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Tvål, Doftämnen

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,05 l–0,1 l/10 l



Periodiskt underhåll

0,1 l–0,2 l/10 l



Grovrengöring

3 l–5 l/10 l

Vaxborttagning

1 l–3 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- effektivt grund- och industrirengöringsmedel
- för borttagning av olja, fett och allmän industrismuts
- för rengöring av tvättbara och lösningsmedelshärdiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.)
- lämpar sig också för rengöring av obehandlade trägolv
- kan även användas för borttagning av polymer- och vaxbeläggningar

EGENSKAPER

- lågskummande
- svagt alkaliskt
- parfymerat
- innehåller lösningsmedel

BRA ATT VETA

- Rätt val för de tuffaste rengöringsjobben - t.ex. grovrengöring av trägolv som har behandlats med Wetrok Leinol-produkter.

OBSERVERA

- lämpar sig inte för daglig rengöring av golv med självglansskikt
- Dosering maximalt 5 % koncentration på lackerade ytor eller elastomerer (gummi, naturgummi)
- Kombiskurmaskinen inkl. doseringssystem som tillval ska rengöras noggrant i enlighet med bruksanvisningen efter varje användning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Grovrengöring

Avlägsna lös smuts genom torkning/torrdammsugning för att binda damm. Fördela grovbrukslösningen på golvbeläggningen, låt verka ca 15 minuter, men låt inte torka in! Våtskura med singelskurmaskin och lämplig rondell/borste. Sug upp upplöst beläggning och smutsvatten. Skölj därefter beläggningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Våttorkning, i två steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Fukta moppen med brukslösning, pressa ur lätt, våttorka golvbeläggningen. Låt brukslösningen verka, men låt inte torka in! Torka upp smutsvattnet med den ursköljda och väl urpressade moppen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.