



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Wetrok Antiwax forte

Skonsamt och kraftfullt industrirengöringsmedel ur Antiwax-familjen - kombinerar hög effekt med arbetssäkerhet och lägre miljöpåverkan





Wetrok Antiwax forte



pH-värde (koncentrat): 8–9

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Tvål, Doftämnen

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,05 l–0,1 l / 10 l



Periodiskt underhåll

0,1 l–0,2 l / 10 l



Grovrengöring

3 l–5 l / 10 l

Vaxborttagning

1 l–3 l / 10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- effektivt grund- och industrirengöringsmedel
- för borttagning av olja, fett och allmän industrismuts
- för rengöring av tvättbara och lösningsmedelshärdiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.)
- lämpar sig också för rengöring av obehandlade trägolv
- kan även användas för borttagning av polymer- och vaxbeläggningar

EGENSKAPER

- lågskummande
- svagt alkaliskt
- parfymerat
- innehåller lösningsmedel

BRA ATT VETA

- Rätt val om du behöver ta dig an olika typer av utmanande rengöringsuppdrag med högre arbetssäkerhet och lägre miljöpåverkan.

OBSERVERA

- lämpar sig inte för daglig rengöring av golv med självglansskikt
- dosering maximalt 5 % koncentration på lackerade ytor eller elastomerer (gummi, naturgummi)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Grovrengöring

Avlägsna lös smuts genom torkning/torrdammsugning för att binda damm. Fördela grovbrukslösningen på golvbeläggningsen, låt verka ca 15 minuter, men låt inte torka in! Våtskura med singelskurmakin och lämplig rondell/borste. Sug upp upplöst beläggning och smutsvatten. Skölj därefter beläggningsen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningsen grundligt med kombiskurmakin och lämplig rondell/borste.

Våttorkning, i två steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Fukta moppen med brukslösning, pressa ur lätt, våttorka golvbeläggningsen. Låt brukslösningen verka, men låt inte torka in! Torka upp smutsvattnet med den ursköljda och väl urpressade moppen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.