



# PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

## Wetrok Antiwax

Beprövat och mildt industrirengöringsmedel ur Antiwax-familjen





# Wetrok Antiwax



**pH-värde (koncentrat):** 9.5–10.5

**Viktiga ingredienser:**

Tensider, Lösningsmedel, Tvål

**Doseringsrekommendation:**



**Daglig rengöring**

0,05 l–0,1 l/10 l



**Periodiskt underhåll**

0,2 l–0,5 l/10 l



**Grovrengöring**

2 l/10 l

**Vaxborttagning**

1 l–3 l/10 l

METHODS  
finder



## ANVÄNDNING

- effektivt grund- och industrirengöringsmedel
- för borttagning av olja, fett och allmän industrismuts
- lämpar sig för borttagning av skyddande beläggningar (vaxbeläggningar)
- för rengöring av tvättbara och alkalibeständiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker, asfalt m.m.)

## EGENSKAPER

- lågskummande
- svagt alkaliskt
- oparfymerat
- innehåller lösningsmedel

## BRA ATT VETA

- Passar för alla typer av rengöringsuppdrag som kräver användning av industrirengöringsmedel.

## OBSERVERA

- dosering maximalt 5 % koncentration för linoleum, efterskölj med vatten vid koncentrationer över 10 %

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

### Grovrengöring

Avlägsna lös smuts genom torkning/torrdammsugning för att binda damm. Fördela grovbrukslösningen på golvbeläggningen, låt verka ca 15 minuter, men låt inte torka in! Våtskura med singelskurmaskin och lämplig rondell/borste. Sug upp upplöst beläggning och smutsvatten. Skölj därefter beläggningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).

### Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

### Våttorkning, i två steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Fukta moppen med brukslösning, pressa ur lätt, våttorka golvbeläggningen. Låt brukslösningen verka, men låt inte torka in! Torka upp smutsvattnet med den ursköljda och väl urpressade moppen.

## FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

*Hållbarhet (öppnad): 24 Månader*

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.