



PRODUKT DATABLAD

Rengöring av sanitetsutrymmen - Grundrengöringsmedel

Wetrok Calexan

Effektivt grundrengöringsmedel för sanitetsutrymmen för borttagning av kalkavlagringar och cementrester - för medelhårt vatten





Wetrok Calexan



pH-värde (koncentrat): 0.5–1.5

Viktiga ingredienser:

Tensider, Syror, Doftämnen, Färgämne

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,1 l–0,5 l/10 l



Grovrengöring

1 l–3 l/10 l



manuell skumning (skumflaska)

2 l/10 l



Borttagning av cementrester

utspädd

ANVÄNDNING

- för borttagning av kalkavlagringar och cementrester
- för kalkborttagning och rengöring av tvättbara och syrabeständiga ytor och inredning (sanitetsporslin, armatur, kakel, bad-, dusch-, våt- och sanitetsutrymmen m.m.)

EGENSKAPER

- högskummande
- mycket surt
- lätt parfymerat

BRA ATT VETA

- kan även användas som underhållsrengöringsmedel
- ytan på sanitetsarmaturen får inte vara varm vid rengöringen
- kan användas vid byggstädning för snabb borttagning av cementrester

OBSERVERA

- lämpar sig inte för syrakänsliga ytor (kalksten, marmor, klinker, aluminium, osv.)
- det är viktigt att blöta icke syrabeständigt fogmaterial med vatten före användning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Fukttorkning (manuell skumning)

Applicera rengöringsskummet som ett "X" på en vikt duk och fukttorka av ytan. (Använd viklekniken). Skölj rengjord yta med rent, kallt vatten och eftertorka eventuellt.

Våttorkning (manuell)

Tvätta av smutsiga ytor med brukslösning. Våtskura med lämplig skurnylon/borste. Torka upp smutsvatten med en duk. Skölj rengjord yta med rent, kallt vatten och eftertorka eventuellt.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.

METHODS
finder

