



PRODUKT DATABLAD

Rengöring av sanitetsutrymmen - Underhållsrengöringsmedel


Wetrok Ecosan

Miljömärkt underhållsrengöringsmedel för sanitetsutrymmen -
skonsamt och effektivt tack vare mjölksyra, optimal effekt vid
användning upp till medelhårt vatten





Wetrok Ecosan



pH-värde (koncentrat): 1.5–2.5

Viktiga ingredienser:

Tensider, Syra, Doftämnen, Färgämne

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,05 l–0,1 l/10 l



manuell skumning (skumflaska)

2 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- miljömärkt underhållsrengöringsmedel för tvättbara och syrabeständiga ytor och inredning (sanitetsporslin, armaturer, kakel, bad-, dusch-, våt- och sanitetsutrymmen osv.)
- för borttagning av kalkavlagringar

EGENSKAPER

- högskummande
- mycket surt
- behagligt parfymerat
- biologiskt lätt nedbrytbart

BRA ATT VETA

- ytan på sanitetsarmaturen får inte vara varm vid rengöringen
- rengöringen är som effektivast vid mjukt till medelhårt vatten

OBSERVERA

- lämpar sig inte för syrakänsliga ytor (kalksten, marmor, klinker, aluminium m.m.)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Fukttorkning (manuell skumning)

Applicera rengöringsskummet som ett "X" på en vikt duk och fukttorka av ytan. (Använd vikttekniken). Skölj rengjord yta med rent, kallt vatten och eftertorka eventuellt.

Fukttorkning (manuell, hink)

Fukta duken med brukslösning, vrid ur den ordentligt. Fukttorka noggrant av ytan. Skölj rengjorda ytor med rent, kallt vatten och eftertorka eventuellt.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.