PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Minatol Ergo 8

Storebror till Ergo 4 – löser komplexa uppdrag inom industrirengöring



Minatol Ergo 8





pH-värde (koncentrat): 13–14

Viktiga ingredienser:
Tensider, Lösningsmedel, Tvål, Doftämnen

Doseringsrekommendation:

Daglig rengöring
0,05 l–0,2 l/10 l

Grovrengöring
0,2 l–1 l/10 l

METHODS finder

ANVÄNDNING

- mycket effektivt grund- och industrirengöringsmedel
- för borttagning av vaxer, olja, fett och allmän industrismuts
- för borttagning av olja och sot på grill, fälgar, chassin och motorer
- för rengöring av tvättbara och alkalibeständiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker, asfalt m.m.)

EGENSKAPER

- lågskummande
- starkt alkaliskt
- innehåller lösningsmedel
- lätt parfymerat

BRA ATT VETA

- lämpligt för borttagning av olja och sot på fälgar, chassin och motorer

OBSERVERA

- lämpar sig inte för daglig rengöring av golv med självglansskikt
- lämpar sig inte för linoleum, naturgummi, träbeläggningar samt målade eller lackerade ytor

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Skursugning, i två steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Våtskura golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste (utan dammsugning). Låt brukslösningen verka. Var noga med verkningstiden! Låt inte torka in! Behandla därefter med kombiskurmaskin (sänk sugskraporna). Skursug golvbeläggningen.

Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (oöppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtillverkaren ska följas.