



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Exal 2000

Ett effektivt rengöringsmedel för borttagning av oljor, fetter, allmän industrismuts och vaxbeläggningar





Exal 2000



pH-värde (koncentrat): 10–11

Viktiga ingredienser:

Tensider, Tvål, Lösningsmedel, Komplexbildare, Doftämnen, Färgämnen, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,1 l/10 l



Periodiskt underhåll

0,5 l–1 l/10 l



Grovrengöring

1–3 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- för borttagning av olja, fett och allmän industrismuts
- lämpar sig för borttagning av skyddande beläggningar (vaxbeläggningar)
- för rengöring av tvättbara och alkalibeständiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker, asfalt m.m.)

EGENSKAPER

- lågskummande
- svagt alkaliskt
- parfymerat

OBSERVERA

- lämpar sig inte för daglig rengöring av golv med självglansskikt

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.