



PRODUKT DATABLAD

Skyddsbehandling - Impregneringar

Wetrok Imprasol

Impregnering för porösa natur- och konststensbeläggningar





Wetrok Imprasol



pH-värde (koncentrat): -

Viktiga ingredienser:

Hydrofoberingsmedel, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:



Impregnering
utspädd

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- för impregnering av natur- och konststensbeläggningar
- för behandling av porösa golv med stark sugförmåga (cottoplattor, sandsten, marmor, klinker, skiffer m.m.)

EGENSKAPER

- förbättrar rengöringsförmågan
- färglös-transparent
- försvårar inträngande av smuts
- svår att avlägsna

BRA ATT VETA

- testa på ett dolt ställe före användning, eftersom produkten kan orsaka lätta färgförändringar på ytan
- Förbrukning: 20-50 g/m²
- Minst 24 tim. torktid

OBSERVERA

- omskakas väl före användning
- lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar (t.ex. anhydrit), utomhus eller i våtrum
- applicera vid temperaturer på 15-25 °C och 30-70 % RF

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Impregnering

Golvbeläggningen måste vara absorberande och absolut torr (<3 % restfukt).

Torka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm.

Svagt sugande beläggningar: Applicera produkten stegvis på golvbeläggningen med spraymetoden. Bearbeta jämnt med singelskurmaskin och röd rondell tills ytan är fri från överflödigt produkt.

Kraftigt sugande beläggningar: Applicera produkten med appliceringsredskap eller mopp över hela ytan, produkten måste tränga in.

Ta bort överflödigt impregnering. Låt torka helt (minst 24 h). Kontrollera impregneringseffekten med vattenprov, upprepa impregneringen vid behov.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.