PRODUKT DATABLAD

Mattrengöring - Mattrengöringsmedel

Wetrok Karpex

Extra effektivt rengöringsmedel för grundrengöring och periodiskt underhåll av syntetmattor



Wetrok Karpex









pH-värde (koncentrat): 9.5–10.5

Viktiga ingredienser:
Tensider, Lösningsmedel, Komplexbildare, Polymerer, Doftämnen

Doseringsrekommendation:



Sprayextraktion (i två steg)
0,3 l–1 l/10 l



Sprayextraktion (i ett steg)
0,1 l–0,3 l/10 l



Metod med mattrondell
0,1 l–0,3 l/10 l

METHODS finder



ANVÄNDNING

- för effektiv grovrengöring och periodiskt underhåll av syntetmattor
- för sprayextraktion
- lämpar sig för metoden med mattrondell

EGENSKAPER

- skummar ej
- svagt alkalisk
- lätt parfymerat
- utan optiskt blekmedel

OBSERVERA

- lämpar sig inte för mattor med ny ull/blandfiber eller andra alkalikänsliga material - använd Retex om du är osäker!
- endast för mattor med syntetisk baksida (okänslig för vatten) och vattenfast lim

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Metod med mattrondell

Torr- eller borstdammsug textilgolvet. Avlägsna fläckar med lämpligt rengöringsmedel. Spraya textilgolvet och mattrondellen med brukslösning och rengör genom roterande rörelser på singelskurmaskinen. Arbeta stegvis. Vänd eller byt ut smutsiga rondeller i god tid. Borsta därefter upp mattluggen med en mattsopare och låt beläggningen torka helt.

Sprayextrahera

Torr- eller borstdammsug textilgolvet. Förbehandla fläckar med lämpligt rengöringsmedel.
I ett steg: Fyll på brukslösning i vattentanken och sprayextrahera golvbeläggningen i ett arbetsmoment.
I två steg: Spraya golvet med brukslösning och låt verka ca 10 min, men inte torka!
Sprayextrahera golvbeläggningen med rent vatten tills smutsvattnet är klart.
Borsta upp mattluggen med mattsopare och låt beläggningen torka helt (minst 24 tim.).

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (oöppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtillverkaren ska följas.