



# PRODUKT DATABLAD

Skyddsbehandling - Träolja

## Wetrok Leinol BW

EMICODE EC1+ certifierad träolja för grundskötsel av slipade trägolv





# Wetrok Leinol BW

## ANVÄNDNING

- för grundskötsel/inledande behandling av absorberande och slipade trägolv. Ger mycket gott och långtidsverkande skydd mot vatten och smuts.
- skonsamt för både användare och miljö - märkt med EMICODE EC1 Plus (mycket låga utsläpp).
- enklare att använda än klassisk träolja.

## EGENSKAPER

- vattnig linoljeemulsion
- matt till sidenmatt
- EMICODE EC1 Plus - mycket låga utsläpp

## BRA ATT VETA

- använd Leinol NW för efterbehandling och som tvättpolish

## OBSERVERA

- omskakas väl före användning
- det finns risk för att textilier som kommer i kontakt med produkten självantänds när de torkar

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

### Inoljning (skyddsbehandling)

Golvet ska vara torrt, rent och absorberande. Torka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera en liten mängd olja och låt verka. Fördela och arbeta in överflödiga olja. Torktid (3 dagar till 1 vecka). Jämna därefter ut ytan med singelskurmaskin och blå rondell.

## FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

*Hållbarhet (öppnad): 24 Månader*

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.



**pH-värde (koncentrat):** 6–7

### Viktiga ingredienser:

Linolja, Polymerer, Vax, Tensider

### Doseringsrekommendation:



**Grundskötsel**

utspädd

METHODS  
finder

