



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Wetrok Remat

Grundrengöringsmedel för alla alkalibeständiga
golvbeläggningar





Wetrok Remat



pH-värde (koncentrat): 12.5–13.5

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Tvål, Doftämnen

Doseringsrekommendation:



Periodiskt underhåll

0,1 l–0,5 l/10 l



Grovrengöring

1–2 l/10 l

Borttagning av hårt sittande polish

2 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- effektivt grundrengöringsmedel
- för borttagning av polymer- och vaxbeläggningar
- för maskinell rengöring av tvättbara och alkalibeständiga golv (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.)

EGENSKAPER

- lågskummande
- innehåller lösningsmedel
- starkt alkaliskt
- lätt parfymerat

OBSERVERA

- lämpar sig inte för linoleum, naturgummi, träbeläggningar, asfalt, målade ytor

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Grovrengöring

Avlägsna lös smuts genom torkning/torrdammsugning för att binda damm. Fördela grovbrukslösningen på golvbelägningen, låt verka ca 15 minuter, men låt inte torka in! Våtskura med singelskurmaskin och lämplig rondell/borste. Sug upp upplöst beläggning och smutsvatten. Skölj därefter belägningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbelägningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.