



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Underhållsrengöringsmedel

Wetrok Reshine Sport

Mycket effektivt underhålls- och grovrengöringsmedel för idrottshallar, certifierat enligt DIN 18032 - optimerat för borttagning av handbollsklister





Wetrok Reshine Sport



pH-värde (koncentrat): 10.5-11.5

Viktiga ingredienser:

Tensider, Tvål, Lösningssmedel, Doftämnen

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring tuna harts

0.05 l - 0.1 l/10 l



Periodiskt underhåll med harts

0.2 l-0.5 l/10 l



Grovrengöring med harts

0.5 l-1.0 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- mycket effektivt underhålls- och grovrengöringsmedel för idrottshallar, certifierat enligt DIN 18032
- optimerat för borttagning av alla typer av handbollsklister
- tar inte bort linjemarkeringarna
- för rengöring av vattenbeständiga golv
- lämpar sig för tvättbara, lösningssmedels- och alkalibeständiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker, linoleum, naturgummi m.m.) i idrottshallar

EGENSKAPER

- lågskummande
- svagt alkalisk
- lätt parfymerad
- uppfyller kraven enligt DIN 18032

BRA ATT VETA

- Wetrok Reshine Sport löser upp både vattenlösligt klister och naturliga trädhartser
- öka doseringen upp till max 10 % och/eller arbeta med kombiskurmaskin i två steg vid kraftig smuts. (Låt verka 10 minuter. Obs! Se till att hålla ytan våt under verkningstiden)
- alternativt kan hårt sittande klisterrester sprayas manuellt i förväg med Reshine Sport 10 % och därefter avlägsnas med kombiskurmaskin i ett steg.
- efter användningen av rengöringstilläts ska kanalerna i kombiskurmaskinen spolas med rikligt med renvatten

OBSERVERA

- använd inte på golv med extra beläggning
- Se till att hålla golvet vått under verkningstiden!
- kombiskurmaskinen inkl. doseringssystem som tillval ska rengöras noggrant i enlighet med bruksanvisningen efter varje användning
- se etiketten och produktdatabladet för mer information

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Skursugning, i två steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Våtskura golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste (utan dammsugning). Låt brukslösningen verka. Var noga med verkningstiden! Låt inte torka in! Behandla därefter med kombiskurmaskin (sänk sugskraporna). Skursug golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15-25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader