




# Fiche technique de produit Antiwax

V 02 / 06.07.2016



# Wetrok Antiwax

Détergent de fond et industriel



## Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



**Nettoyage d'entretien**  
0,05 l – 0,1 l dans 10 l



**Nettoyage intermédiaire**  
0,2 l – 0,5 l dans 10 l



**Nettoyage de fond**  
2 l dans 10 l

**Élimination de cire**  
1 l - 3 l dans 10 l

## Vos avantages :

Détergent de fond et industriel haute performance.  
Idéal pour retirer les résidus d'huile, de graisse et autres salissures industrielles.  
Approprié pour le retrait de films de protection (revêtements à base de cire).

## Application :

Pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, caoutchouc, etc.).


## Bon à savoir :

Appliquer Wetrok Antiwax avec un dosage de max. 5 % sur le linoléum.  
En cas de dosage supérieur à 10 %, rincer ensuite à l'eau claire.

## Propriétés :

légèrement moussant  
légèrement alcalin  
non parfumé

## Valeur pH du concentré :



## Composants essentiels :

tensioactifs, solvant, savon

## Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

## Recommandations d'usage :

### Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

### Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).

### Nettoyage de fond

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement et laisser agir pendant env. 15 minutes ; ne pas laisser sécher ! Récurer à l'eau avec la monobrosse / l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e). Laisser à nouveau agir la solution pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher ! Aspirer les résidus/salissures non adhérentes. Ensuite, rincer le revêtement de sol à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).