



Tuotetiedote Antiwax forte

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Antiwax forte

Perus- ja teollisuuspuhdistusaine



Edut:

Tehokas perus- ja teollisuuspuhdistusaine. Öljyn, rasvan ja muun teollisuudessa syntyvän lian poistamiseen. Sopii myös pintakäsittelmättömien puulattioiden puhdistukseen. Sopii polymeeri- ja vahakerrostumien poistamiseen.

Käyttö:

Pestävien, liuotinaineita kestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivi, klinkkeri, luonnonkumi jne.) puhdistus.

Hyvä tietää:

Käytä lakatuille pinnoille ta elastomeereille (kumi, luonnonkumi) enintään 5-prosenttista liuosta.

Ominaisuudet:

vähän vaahtoava
heikosti emäksinen
sisältää liuotinainetta

Tiivisteen pH-arvo:



Annostelu suositus (kylmä vesi):



Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 litraa 10 litraan vettä



Väli puhdistus

0,1–0,2 litraa 10 litraan vettä



Peruspuhdistus

3–5 litraa 10 litraan vettä

Vahanpoisto

1–3 litraa 10 litraan vettä

Tärkeät ainesosat:

tensidit, liuotinaineet, saippua, hajusteet

Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

Suosittelavat käyttötavat:

Märkäpyyhintä (käsin)

Pyyhi lattiapinta nihkeällä tai imuroi se. Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkeällä.

Pesu yhdistelmäkoneella

Täytä puhasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeäpyyhinnällä / imuroi. Pese lattia perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.

Peruspuhdistus

Poista irtolika, pyyhi nihkeäpyyhinnällä / imuroi. Levitä peruspuhdistusaineliuos pinnalle ja anna vaikuttaa 15 minuuttia. Ei saa antaa kuivua pinnalle! Puhdista laikkakoneella/ yhdistelmäkoneella ja sopivalla laikalla/harjalla. Anna liuoksen vaikuttaa vielä 10 minuuttia. Ei saa antaa kuivua pinnalle! Poista irronnut pintakerros/liika. Huuhtelee lattia sen jälkeen vedellä (pH enintään 7).