



Fiche technique de produit Calexan

V 01 / 20.10.2015

Wetrok Calexan

Détergent sanitaire de fond



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,1 l – 0,5 l dans 10 l



Nettoyage de fond
1 l – 3 l dans 10 l



Mousse pour un nettoyage manuel
min. 2 l dans 10 l



Élimination du voile de ciment
non dilué

Vos avantages :

Élimination efficace des dépôts calcaires
Également utilisable comme détergent d'entretien
Convient également pour l'élimination des voiles de ciment
Application selon la méthode de nettoyage manuelle avec mousse

Application :

Pour le détartrage et le nettoyage des surfaces lavables et résistantes aux acides (porcelaine sanitaire, robinetterie, plaques en céramique, salles de bains, salles de douche, salles d'eau et sanitaires, etc.)


Bon à savoir :

Wetrok Calexan est inapproprié pour les surfaces sensibles aux acides (calcaire, marbre, brique hollandaise, aluminium, etc.). Bien mouiller à l'eau les joints non-résistants aux acides avant l'application. Ne pas nettoyer les robinetteries sanitaires dont les surfaces sont chaudes.

Propriétés :

très acide
légèrement parfumé
très moussant
coloration rouge

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

tensioactifs, acides, parfums, colorant

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas stocker dans des éléments en métal susceptibles de rouiller. Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Essuyage humide (manuel)

Mouiller le chiffon de nettoyage avec la solution de nettoyage et l'essorer. Essuyer la surface avec le chiffon plié. Laisser agir la solution de nettoyage. Absorber l'eau sale avec un nouveau chiffon. Rincer les surfaces nettoyées avec de l'eau claire froide et les sécher le cas échéant.

Essuyage humide (mousse, manuel)

Appliquer la mousse de nettoyage en forme de « X » sur un chiffon plié et passer un chiffon humide sur la surface (adopter la technique du pliage). Rincer les surfaces nettoyées avec de l'eau claire froide et les sécher le cas échéant.