



# Produktdatenblatt Ergo Plast

V 02 / 06.07.2016



# Minatol Ergo Plast

Grund- / Industriereiniger



## Ihre Vorteile:

Leistungsstarker Grundreiniger zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen.

Ideal für die Entfernung von Acryl- und high-speed polierten Beschichtungen.

## Einsatz:

Zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststein, Klinker, etc.).

## Gut zu Wissen:

Nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge (Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen).

Spritzer auf Holzsockeln sowie lackierten und gemalten Flächen sofort entfernen.

## Eigenschaften:

stark alkalisch

lösungsmittelhaltig

schwach schäumend

unparfümiert


## Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



### Grundreinigung

1.0 l - 2.0 l in 10 l

## pH-Wert Konzentrat:



## Wichtige Inhaltsstoffe:

Komplexbildner, Seife, Tenside, Lösungsmittel

## Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

## Empfohlene Anwendungsmethoden:

### Grundreinigung

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trockensaugen. Die Grundreinigerlösung auf dem Belag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, nicht eintrocknen lassen! Mit der Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat und geeignetem Pad / Bürste nassscheuern. Die Lösung nochmals 10 Min. einwirken lassen. Nicht antrocknen lassen! Die gelöste Beschichtung/ Verschmutzung absaugen. Danach den Bodenbelag gut mit klarem Wasser spülen (bis ca. pH 7).