



## Ficha técnica del producto Granufloor

V 02 / 16.04.2019

# Wetrok Granufloor

Limpiador de mantenimiento de suelos



### Ventajas:

Limpiador de mantenimiento innovador, con muy buena humectación, sin solventes, en forma de granulado.  
Permite ahorrar gastos de almacenamiento y de transporte y asegura una precisión de dosificación del 100 %.

### Aplicación:

Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de suelo lavables (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, caucho, etc.).

### Importante:

No adecuado para superficies brillantadas. Al disolver el granulado de limpieza: no cerrar el recipiente/depósito (formación de gas)

### Propiedades:

Granulado de limpieza automezclante preporcionado  
Se disuelve en muy poco tiempo  
pH neutro (en la solución de aplicación)  
Perfumado  
Color verde  
No espumoso

### Valor pH solución de aplicación:



### Componentes importantes:

Tensioactivos, fragancias, colorantes, policarboxilatos

### Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original en lugar fresco y seco  
Tiempo de conservación barritas (sin abrir): Mínimo 48 meses.

### Métodos de aplicación recomendados:

#### Limpeza en húmedo (manual)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie entera con el paño húmedo.

#### Limpeza en mojado (manual)

Fregar o aspirar en seco la superficie del suelo para quitar el polvo. Empapar la fregona con la solución de limpieza, escurrir bien y limpiar el revestimiento de suelo con la fregona húmeda.

#### Limpeza con fregadora

Introducir agua fresca en el depósito. Añadir el granulado de limpieza automezclante preporcionado. Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con

### Dosificación recomendada (en agua fría):



**Limpeza de mantenimiento**  
1 barrita para 8 l de agua



**Limpeza de mantenimiento**  
1 barrita para 10 l de agua

la fregadora y el disco / cepillo adecuado.

**Wetrok AG**, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51

**Wetrok Austria GmbH**, A-1230 Viena, tel. +43 800 20 48 68

**Wetrok GmbH**, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0

**Wetrok Polska S.A.**, PL-02-820 Varsovia, tel. +48 22 331 20 50

**Wetrok AB**, SE-192 72 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00

