



## Scheda prodotto Granufloor

V 02 / 16.04.2019

# Wetrok Granufloor

Detergente per la pulizia di manutenzione dei pavimenti



## Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



**Pulizia di manutenzione**  
1 stick in 8 l d'acqua



**Pulizia di manutenzione**  
1 stick in 10 l d'acqua

## I vantaggi:

Detergente innovativo sotto forma di granulato per la pulizia quotidiana. Senza solventi, riveste le superfici in modo ottimale. Permette un risparmio nei costi di magazzinaggio e trasporto e un dosaggio preciso al 100%.

## Impiego:

Per la pulizia quotidiana di superfici e rivestimenti per pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, linoleum, gomma naturale, ecc.).


## Informazioni utili:

Non è indicato per le superfici lucide. Quando si discioglie il detergente granulato: non chiudere il recipiente/serbatoio (formazione di gas)

## Caratteristiche:

detergente granulato predosato, automiscelante  
tempo di scioglimento particolarmente breve  
pH neutro (nella soluzione pronta all'uso)  
profumato  
di colore verde  
non schiumante

## pH della soluzione pronta all'uso:



## Componenti principali:

Tensioattivi, essenze profumate, coloranti, polycarboxylati

## Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto. Conservazione degli stick (contenitore chiuso): Almeno 48 mesi.

## Metodi di utilizzo consigliati:

### Pulizia a umido (manuale)

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Pulire a umido l'intera superficie.

### Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

### Pulizia con lavasciuga

Riempire il serbatoio con acqua pulita. Aggiungere il detergente granulato predosato, automiscelante. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Vienna, Tel. +43 800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Varsavia, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 72 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00



**Wetrok AG**, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

**Wetrok Austria GmbH**, A-1230 Vienna, Tel. +43 800 20 48 68

**Wetrok GmbH**, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

**Wetrok Polska S.A.**, PL-02-820 Varsavia, Tel. +48 22 331 20 50

**Wetrok AB**, SE-192 72 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

