



Tuotetiedote Indumat

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Indumat

Perus- ja teollisuuspuhdistusaine



Edut:

Tehokas perus- ja teollisuuspuhdistusaine. Öljyn, rasvan ja muun teollisuudessa syntyvän lian poistamiseen.

Käyttö:

Pestävien, liuotinaineita kestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivi, klinkkeri jne.) puhdistus.


Hyvä tietää:

Ei sovellu kiiltokäsiteltyjen lattiapinnoitteiden ylläpitopuhdistukseen. Wetrok Indumat ei sovellu linoleumi-, luonnonkumi-, puu- tai asfalttipinnoille eikä maalatuille pinnoille. Yhdistelmäkoneiden säiliö ja letkujärjestelmä on huuhdeltava käytön jälkeen puhtaalla vedellä.

Ominaisuudet:

vähän vaahtoava
vahvasti emäksinen
sisältää liuotinainetta
hajustamaton

Tiivisteen pH-arvo:



Annostelusuositus (kylmä vesi):



Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 litraa 10 litraan vettä



Välipuhdistus

0,2–0,5 litraa 10 litraan vettä



Peruspuhdistus

1 litra 10 litraan vettä

Tärkeät ainesosat:

tensidit, liuotinaineet, saippua, emäs, kompleksinmuodostajat

Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

Suosittelavat käyttötavat:

Pesu yhdistelmäkoneella

Täytä puhtasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeäpyyhinnällä / imuroi. Pese lattia perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla lajalla/harjalla.

Peruspuhdistus

Poista irtolika, pyyhi nihkeäpyyhinnällä / imuroi.

Levitä peruspuhdistusaineliuos pinnalle ja anna vaikuttaa 15 minuuttia.

Ei saa antaa kuivua pinnalle! Pese kosteana laikkakoneella/yhdistelmäkoneella ja sopivalla lajalla/harjalla.

Anna liuoksen vaikuttaa vielä 10 minuuttia. Ei saa antaa kuivua pinnalle!

Poista irronnut pintakerros/lika.

Huuhtelee lattia sen jälkeen vedellä (pH enintään 7).