



# Karta produktu Karpex

V 02 / 14.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Karpex

Środki do prania dywanów



## Korzyści:

Wydajny środek do czyszczenia zasadniczego i okresowego dywanów syntetycznych.

Środek można stosować metodą ekstrakcji rozpyłowej lub z użyciem padu dywanowego.

## Zastosowanie:

Do czyszczenia zasadniczego i okresowego tekstylnych wykładzin podłogowych.

## Warto wiedzieć:

Nie nadaje się do czyszczenia dywanów z wełny żywej (owczej), włókien mieszanych ani innych materiałów wrażliwych na działanie alkaliów. W razie wątpliwości stosować Wetrok Retex.

Ekstrakcja rozpyłowa: tylko dywany z niewrażliwą na działanie wody tkaniną podstawową i wodoodpornymi łączeniami klejowymi / podłożami.


## Właściwości:

słabo pieniący

lekko alkaliczny

z dodatkiem niewielkiej ilości substancji zapachowych bez rozjaśniaczy optycznych

## pH koncentratu:



## Główne składniki:

środki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalnik, środek kompleksotwórczy, polimery, substancje zapachowe

## Dozowanie (do zimnej wody):



**Metoda nanoszenia padem dywanowym**

0,1 l – 0,3 l w 10 l



**Ekstrakcja rozpyłowa (bezpośrednio):**

0,1 l – 0,3 l w 10 l



**Ekstrakcja rozpyłowa (pośrednio):**

0,3 l – 1 l w 10 l

## Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

## Zalecane metody użycia:

### Metoda nanoszenia padem dywanowym

Tekstylną wykładzinę podłogową odkurzyć na sucho lub z użyciem szczotki. Plamy usunąć środkiem Wetrok Karpothek. Wykładzinę tekstylną i pad dywanowy spryskać roztworem czyszczącym i czyścić wykładzinę okrężnymi ruchami szorowarki. Pracować odcinkami. Zabrudzone pady obracać na drugą stronę lub wymieniać. Włókna wykładziny wyczesać szczotką do dywanów i pozostawić wykładzinę do wyschnięcia.

### Ekstrakcja rozpyłowa

Tekstylną wykładzinę podłogową odkurzyć na sucho lub z użyciem szczotki. Plamy usunąć środkiem Wetrok Karpothek. **Bezpośrednio:** Napełnić zbiornik na wodę roztworem czyszczącym i w jednym cyklu pracy wykonać czyszczenie chemiczno-mechaniczne. Włókna wykładziny wyczesać szczotką do dywanów i pozostawić wykładzinę do wyschnięcia (min. 24 h). **Pośrednio:** Wykładzinę spryskać roztworem czyszczącym i pozostawić na ok. 10 minut. Nie pozostawiać do wyschnięcia! Czyścić wykładzinę chemiczno-mechanicznie czystą wodą. Włókna wykładziny wyczesać szczotką do dywanów i pozostawić wykładzinę do wyschnięcia (min. 24 h).