



Karta produktu Ketacid CIP 3

V 02 / 26.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Ketacid CIP 3

Środek przemysłowy do mycia w systemie CIP



Dozowanie (do zimnej wody):



**Mycie przemysłowe
w systemie CIP**

0,1 l – 0,3 l w 10 l

Korzyści:

Nadaje się szczególnie do urządzeń przeznaczonych do mycia w systemie CIP (Cleaning in place) w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. Do usuwania osadów wapiennych.

Zastosowanie:

Do czyszczenia zmywalnych powierzchni odpornych na działanie kwasów (stal chromowana, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne itd.). Nadaje się do instalacji ultradźwiękowych i automatycznych płuczek z dyszami natryskowymi.


Warto wiedzieć:

Wetrok Ketovapor CIP 3 nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na działanie kwasów (aluminium, emalia itd.).

Właściwości:

słabo pieniający
silnie kwasowy
nieperfumowany

pH koncentratu:



Główne składniki:

środki powierzchniowo-czynne, kwas

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Cleaning in Place

Przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia przeznaczonego do mycia w systemie CIP. Po zakończeniu pracy urządzenie przepłukać wodą.

Spryskać roztworem czyszczącym, zapewnić dobrą cyrkulację.

Pozostawić na krótko, następnie dokładnie spłukać wodą.