



## Karta produktu Ketovapor CIP 3

V 02 / 26.07.2016

**wetrok**<sup>®</sup>

# Wetrok Ketovapor CIP 3

Środek przemysłowy do mycia w systemie CIP



## Dozowanie (do zimnej wody):



**Mycie przemysłowe  
w systemie CIP**

0,1 l – 0,3 l w 10 l

## Korzyści:

Nadaje się szczególnie do urządzeń przeznaczonych do mycia w systemie CIP (Cleaning in place) w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. Do usuwania tłuszczów, olejów, skrobi i białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

## Zastosowanie:

Do czyszczenia zmywalnych powierzchni odpornych na działanie alkaliów (stal chromowana, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne itd.). Nadaje się do instalacji ultradźwiękowych i automatycznych płuczek z dyszami natryskowymi.


## Warto wiedzieć:

Wetrok Ketovapor CIP 3 nie nadaje się do powierzchni nieodpornych na działanie alkaliów (aluminium, emalia itd.).

## Właściwości:

słabo pieniający  
silnie alkaliczny  
nieperfumowany

## pH koncentratu:



## Główne składniki:

środki powierzchniowo-czynne, zasada, środek kompleksotwórczy

## Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

## Zalecane metody użycia:

### Cleaning in Place

Przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia przeznaczonego do mycia w systemie CIP. Po zakończeniu pracy urządzenie przepłukać wodą. Spryskać roztworem czyszczącym, zapewnić dobrą cyrkulację. Pozostawić na krótko, następnie dokładnie spłukać wodą.