




Produktdatenblatt Leinol BW

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Leinol BW

Holzöl



Dosierempfehlung:



Basispflege
unverdünnt

Einsatz:

Für die Basispflege / Erstbehandlung von geschliffenen Holzböden.

Gut zu Wissen:

Vor Gebrauch gut schütteln!

Es besteht die Gefahr, dass sich Textilien, die sich mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden.

Eigenschaften:

wässrige Leinölemulsion
matt- bis seidenmatt
ohne leichtflüchtige Lösungsmittel

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Leinöl, Polymere, Wachse, Tenside

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Schutzbehandlung

Boden muss frei von alten Beschichtungen und trocken sein. Bodenbelag staubbindend wischen / trockensaugen. Wetrok Leinol BW abschnittsweise in 1-2 dünnen Anstrichen auftragen. Überschüssiges Öl mit Multiwischer abziehen. Mindestens 3 h einwirken lassen. Aufliegendes Öl mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad einarbeiten. Falls leichter Glanz erwünscht, nach vollständiger Aushärtung (mindestens 24h) mit Einscheibenmaschine und weichem Pad polieren.