




## Scheda prodotto Mepol HM

V 02 / 13.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Mepol HM

## Rivestimento



### Dosaggi consigliati:



**Trattamento protettivo**  
non diluito

### I vantaggi:

Trattamento protettivo con aspetto opaco setoso.

### Impiego:

Per il trattamento di rivestimenti per pavimenti duri e resilienti (PVC, linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.).

### Informazioni utili:

Agitare bene prima dell'uso!

Non adatto ai rivestimenti per pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità, nonché alle aree esterne e umide.

I rivestimenti per pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Wetrok Porosol.

### Caratteristiche:

a base di polimeri e cera

aspetto da opaco a opaco setoso

la diffusione del vapore acqueo rimane invariata

forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua

### pH Concentrato:



### Componenti principali:

Polimeri, cera, solventi, tensioattivi, conservanti

### Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.

Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

### Metodi di utilizzo consigliati:

#### Trattamento protettivo

Il pavimento deve essere asciutto (umidità residua < 3%) e non devono essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per pavimenti a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Distribuire il prodotto in 2-3 strisce sottili lavorando a settori. Tempo di asciugatura minimo di 60 min. per ogni striscia. Se necessario lucidare con un pad morbido una volta completata l'asciugatura (2-3 giorni).