



Karta produktu Remat

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Remat

Środek do mycia zasadniczego / przemysłowy środek czyszczący



Dozowanie (do zimnej wody):



Czyszczenie okresowe
0,1 l – 0,5 l w 10 l



Czyszczenie zasadnicze
1 l – 2 l w 10 l

Korzyści:

Wydajny i skuteczny środek do mycia zasadniczego.
Usuwa powłoki polimerowe i woskowe.

Zastosowanie:

Do maszynowego czyszczenia zmywalnych, odpornych na działanie alkaliów wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier itd.).


Warto wiedzieć:

Wetrok Remat nie nadaje się do linoleum, kauczuku, wykładzin drewnianych, asfaltu i powierzchni malowanych.

Właściwości:

słabo pieniający
silnie alkaliczny
zawiera rozpuszczalnik
z dodatkiem niewielkiej ilości substancji zapachowych

pH koncentratu:



Główne składniki:

środki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalnik, mydło, substancje zapachowe

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Szorowanie z odsysaniem

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Roztwór środka czyszczącego nanieść na wykładzinę podłogową, pozostawić na ok. 15 minut, nie pozostawiać do wyschnięcia! Wyszorować na mokro szorowarką jednotarczową / automatyczną z odpowiednim padem / szczotką. Pozostawić ponownie na 10 minut. Nie pozostawiać do wyschnięcia! Odessać rozpuszczoną powłokę / zabrudzenie. Następnie dobrze spłukać wykładzinę podłogową czystą wodą (do ok. pH 7).