



# Produktdatenblatt Speedclean

V 02 / 06.07.2016



# Wetrok Speedclean

Grund-/Industriereiniger



### Ihre Vorteile:

Kennzeichnungsfreier Hochleistungs-Grundreiniger, speziell entwickelt zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen) mit der Scheuersaugmaschine.

Sehr gute Entfernung hartnäckigster Polymer-Beschichtungen (Krustenentferner)

### Einsatz:

Zur maschinellen Grundreinigung von abwaschbaren, lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, PU-Beläge, Natur- und Kunststeine, Klinker, u.s.w. ).

### Gut zu Wissen:

Wetrok Speedclean ist nicht geeignet für säureempfindliche Steinbeläge, sowie lösungsmittellempfindliche Beläge, wie z.B. Kautschukbeläge, Epoxy-Beläge, Asphalt und gestrichene Flächen

Nur PU-Beläge ohne Spielfeldmarkierungen reinigen

### Eigenschaften:

kennzeichnungsfrei  
verhindert das Verkleben der Pads  
schwach schäumend  
lösungsmittelhaltig  
leicht alkalisch  
parfümiert

### pH-Wert Konzentrat:



### Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):

#### Grundreinigung



3l – 5l in 10l



5l in 10l

#### Krustenentfernung



5l in 10l



5l in 10l

### Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe, Konservierungsmittel

### Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

### Empfohlene Anwendungsmethoden:

#### Grundreinigung

Lose Verschmutzung entfernen, staubbündend wischen/trockensaugen. Wetrok Speedclean Lösung auf dem Boden verteilen (mindestens 0.3 l/m<sup>2</sup>), 20 Minuten einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad, ohne Zugabe von Wasser, scheuern. Danach Wasserzufuhr voll aufdrehen, Saugdüse absenken, Bodenbelag nassscheuern und gelöste Beschichtung absaugen. Belag gut trocknen lassen.