



## Ficha técnica del producto Speedclean

V 02 / 06.07.2016



# Wetrok Speedclean

Detergente básico / industrial



## Dosificación recomendada (en agua fría):

### Limpieza básica



3 l - 5 l / 10 l



5 l / 10 l

### Eliminación de incrustaciones



5 l / 10 l



5 l / 10 l

## Ventajas:

Detergente básico de alto rendimiento y exento de identificación especialmente desarrollado para eliminar capas de cera y polímeros (películas protectoras) con la fregadora. Excelente eliminación de los recubrimientos de polímero más resistentes (desincrustante).

## Aplicación:

Para limpiar a máquina revestimientos de suelo lavables y resistentes a los solventes (PVC, linóleo, revestimientos de poliuretano, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.).

## Importante:

Wetrok Speedclean no es adecuado para revestimientos de piedra sensibles a los ácidos ni para revestimientos sensibles a los solventes, como p. ej. revestimientos de caucho, epoxi, asfalto y superficies pintadas. Limpiar únicamente revestimientos de poliuretano sin las líneas del terreno de juego.

## Propiedades:

Exento de identificación  
Impide que los discos se queden pegados  
Poco espumoso  
Contiene solventes  
Ligeramente alcalino  
Perfumado

## Valor pH concentrado:



## Componentes importantes:

Tensioactivos, solventes, agente secuestrante, fragancias, conservantes

## Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

## Métodos de aplicación recomendados:

### Limpieza básica

Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Distribuir la solución de Wetrok Speedclean sobre el suelo (mínimo 0,3 l/m<sup>2</sup>) y dejar actuar durante 20 minutos. ¡No dejar que se seque! A continuación, fregar con la fregadora y un disco adecuado, sin añadir agua. Para finalizar, abrir el suministro de agua al máximo, bajar la boquilla de aspiración, fregar el suelo en mojado y aspirar el revestimiento suelto. Dejar secar bien el suelo.