

Tuotiedote Speedclean

V 02 / 06.07.2016



Wetrok Speedclean

Perus-/teollisuuspuhdistusaine



Annostelu suositus (kylmä vesi):

Peruspuhdistus



3–5 l / 10 l



5 l / 10 l

Ainejäämien poistaminen



5 l / 10 l



5 l / 10 l

Edut:

Varoitusmerkitön tehokas peruspuhdistusaine, joka on kehitetty erityisesti polymeeri- ja vahakerrostumien (suojaavien kalvojen) poistamiseen yhdistelmäkoneella.

Poistaa pinttyneimmätkin polymeerikerrostumat erittäin hyvin (jäämien poistoaine)

Käyttö:

Pestävien, liuotainaineita kestävien lattiapinnoitteiden (PVC, linoleumi, PU-pinnoitteet, luonnon- ja tekokivet, klinkkerit jne.) koneellinen peruspuhdistus.


Hyvä tietää:

Wetrok Speedclean ei sovellu happoja kestäättömille kivipinnoitteille eikä liuotainaineita kestäättömille pinnoille. Tällaisia ovat esimerkiksi luonnonkumipinnoitteet, epoksinpinnoitteet, asfaltti ja maalatut pinnat. PU-pinnoitteista saa puhdistaa vain sellaisia, joissa ei ole pelikenttien reunaviivoja.

Ominaisuudet:

varoitusmerkitön
estää pesukoneiden pesutyynyjen jumiutumisen
vähän vaahtoava
sisältää liuotainainetta
heikosti emäksinen
hajustettu

Tiivisteen pH-arvo:



Tärkeät ainesosat:

Tensidit, liuotainaine, kompleksinmuodostaja, hajuste, vesi, säilytysaine

Säilytys/säilyvyys

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

Suosittelavat käyttötavat:

Peruspuhdistus

Levitä puhdistusliuos lattialle (**väh. 0.3 L / m²**) ja anna vaikuttaa **20 minuuttia**. Liuos ei saa kuivua lattialle. Käsittele lattia sen jälkeen puhdistusautomaatilla ja sopivalla harjalla. Käännä vedensyöttö sitten täysin auki, märkäpese lattiapinnoite ja ime irronneet kerrostumat ja lika pois.