



Scheda prodotto Speedclean

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Speedclean

Detergente di base / industriale



I vantaggi:

Detergente di fondo ad alte prestazioni e senza controindicazioni, sviluppato specificamente per rimuovere i rivestimenti in cera e polimeri (strati protettivi) con la macchina lavasciuga.

Ottima rimozione delle protezioni polimeriche ostinate (rimozione delle incrostazioni)

Impiego:

Per la pulizia meccanica di base di rivestimenti per pavimenti lavabili e resistenti ai solventi (PVC, linoleum, rivestimenti in PU, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.).

Informazioni utili:

Wetrok Speedclean non è adatto per i rivestimenti in pietra non resistenti agli acidi, nonché per i rivestimenti non resistenti ai solventi, quali ad es. i rivestimenti in gomma naturale e in resine epossidiche, l'asfalto e le superfici tinteggiate.

Pulire solo rivestimenti in PU senza linee di demarcazione del terreno di gioco

Caratteristiche:

senza controindicazioni
senza residui sui pad
poco schiumante
contiene solventi
leggermente alcalino
profumato

Dosaggi consigliati (in acqua fredda):

Pulizia di fondo



3 l – 5 l in 10 l



5 l in 10 l

Rimozione delle incrostazioni




5 l in 10 l



5 l in 10 l

pH concentrato:



Componenti principali:

Tensioattivi, solventi, agenti complessanti, essenze profumate, conservanti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.

Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia di fondo

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Distribuire la soluzione con Wetrok Speedclean sul pavimento (almeno 0,3 l/m²), lasciare agire per 20 minuti. Non lasciare asciugare!

Pulire il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad adeguato, senza aggiunta d'acqua. Dopodiché aprire completamente il flusso d'acqua, abbassare la bocchetta di aspirazione, lavare il pavimento con la spazzatrice e aspirare gli strati eliminati. Lasciare asciugare completamente il pavimento.