




Produktdatenblatt Stoner

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Stoner

Beschichtung



Ihre Vorteile:

Der Steinspezialist unter den Schutzbehandlungen.
Speziell entwickelt für leicht poröse Natur- und Kunststeinbeläge.

Einsatz:

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.).

Gut zu Wissen:

Vor Gebrauch gut schütteln!
Nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge, sowie Aussenbereiche und Nasszonen.
Poröse Bodenbeläge vor der Beschichtung mit Wetrok Porosol behandeln.




Eigenschaften:

auf Polymer- und Wachsbasis
hochglänzend
Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

pH-Wert Konzentrat:



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):

-  **Unterhaltsreinigung**
0.3 l in 10 l
-  **Sprayreinigung**
3 l – 5 l in 10 l
-  **Schutzbehandlung**
unverdünnt

Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, alkalilösliche Harze, Lösungsmittel, Tenside, Konservierungsmittel

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Sprayreinigung (Cleanern)

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Reinigungslösung aufsprühen und sofort mit Einscheibenmaschine und rotem Pad verarbeiten. Den Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln.

Schutzbehandlung

Boden muss frei von alten Beschichtungen und trocken sein (<3% Restfeuchte). Bodenbelag staubbindend wischen / trockensaugen. Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen. Mind. 60 Min. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen. Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3 Tage) mit weichem Pad polieren.