




Karta produktu Stoner

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Stoner

Środki powłokowe



Dozowanie (do zimnej wody):



Czyszczenie regularne
0,3 l w 10 l



Czyszczenie ze spryskiwaniem
3 l – 5 l w 10 l



Ochrona
nierozcieńczony

Korzyści:

Specjalistyczny środek do ochrony powierzchni kamiennych. Nadaje się zwłaszcza do lekko porowatych wykładzin z kamienia naturalnego i sztucznego.

Zastosowanie:

Do twardych i elastycznych wykładzin podłogowych (PCW, linoleum, kamień naturalny i sztuczny itd.).


Warto wiedzieć:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!
Nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć oraz do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych.
Przed naniesieniem preparatu na porowate wykładziny podłogowe zastosować Porosol.

Właściwości:

na bazie polimeru i wosku
wysoki połysk
nie ogranicza dyfuzji pary wodnej
tworzy wodoodporną powłokę zabezpieczającą i konserwacyjną, którą można polerować

pH koncentratu:



Główne składniki:

polimery, woski, żywice rozpuszczalne w alkaliach, rozpuszczalnik, środki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Czyszczenie aerozolem

Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Spryskać powierzchnię roztworem i natychmiast rozpocząć czyszczenie szorowarką jednotarczową z czerwonym padem. W porę odwrócić lub wymienić pad.

Ochrona

Podłoga musi być pozbawiona starych powłok i sucha (wilgoć resztkowa <3%). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Produkt zabezpieczający nanosić odcinkami w 2-3 cienkich warstwach. Co najmniej 60 min. czasu schnięcia między nanoszeniem warstw. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu (2-3 dni) wypolerować miękkim padem.