




# Produktblad Stoner

V 02 / 13.07.2016

# Wetrok Stoner

## Beläggning



### Fördelar för er:

Stenspecialisten bland skyddsbehandlingarna.  
Särskilt utvecklad för lätt porösa natur- och konststensbeläggningar.

### Användningsområde:

För behandling av hårda och elastiska golvbeläggningar (PVC, linoleum, natur- och konststen m.m.)

### Bra att veta:

Omskakas väl före användning!  
Lämpar sig inte för användning på vatten- och fuktkänsliga golvbeläggningar, utomhus eller i våtrum.  
Behandla porösa golvbeläggningar med Porosol före denna behandling

### Egenskaper:

på polymer- och vaxbas  
ger hög glans  
vattenångans diffusion garanteras  
bildar en polerbar, vattenbeständig skyddande och bevarande film

### pH-värde koncentrat:



### Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



**Underhållsrengöring**  
0,3 l i 10 l



**Sprayrengöring**  
3 l-5 l i 10 l



**Skyddsbehandling**  
utspädd

### Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, alkalilösliga hartser, lösningsmedel, tensider, konserveringsmedel

### Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats.  
Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.  
Hållbarhet (öppnad): 24 månader

### Rekommenderat användningssätt:

#### Sprayrengöring (skurmaskin)

Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Spraya på brukslösning och bearbeta genast med skurmaskin och röd rondell. Vänd eller byt ut rondellen i god tid.

#### Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna. Polera vid behov med mjuk rondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).