




Scheda prodotto Uni Top

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Minatol Uni Top

Detergente di base / industriale



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di manutenzione

0,1 l – 0,3 l in 10 l



Pulizia di base

0,5 l – 2,0 l in 10 l



Forni / griglie

5,0 l in 10 l

I vantaggi:

Prodotto versatile dall'elevata efficacia, richiede una limitata azione meccanica.

Rimozione di sporco resistente, oleoso e grasso nonché di particolato carbonioso.

Impiego:

Per la pulizia di rivestimenti per pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini e ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.), finestre, macchine, motori, attrezzature, griglie, forni, ecc).

Informazioni utili:

Non è indicato per i rivestimenti per pavimenti e le superfici non resistenti agli agenti alcalini (linoleum, gomma naturale, alluminio, smalto, ecc.).

Caratteristiche:


fortemente alcalino

poco schiumante

contiene solventi

non profumato

pH Concentrato:



Componenti principali:

Agenti complessanti, sapone, tensioattivi, solventi, essenze profumate

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.

Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

Lavaggio a umido (a mano)

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Lavare a umido l'intera superficie. Lasciare agire la soluzione pulente. Infine rimuovere l'acqua sporca con un panno pulito e lasciare asciugare la superficie.