

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 82 Teppichbelag (Synthetische Faser)












### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge		Vorschläge		Vorschläge	Bemerkungen
	* Chemieprodukte	Dosierung	* Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Maschine / Gerät		
1  Bürstsaugen			S S		<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1  Trockensaugen			V S V S V S	<b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> <b>Neverclog Filtersack o. Ring</b> <b>Filtersack mit Ring</b>	<b>Twinvac /</b> Duovac / Silento /	Grosse Flächen Kehrsaugen
1  Kehrsaugen Kehren				<b>Teppich Set - Twister</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen Kehrsaugen <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 m</span>
2  Kaugummi entfernen	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			<b>Monovac /</b> Scuba	Wiederholen bis Fleck entfernt 
3  Entflecken	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 84					Bei Bedarf
<b>Einpflege (mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>						
4  Sprühen	<b>Libero</b>	<b>100%</b>			<b>Fixomat</b>	Bei Bedarf  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 82 Teppichbelag (Synthetische Faser)



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_







Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>			S S	<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			<b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Kombidüse	<b>Monovac /</b> Scuba	Grosse Flächen Kehrsaugen
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			<b>Teppich Set - Twister</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen Kehrsaugen <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 m</span>
2	 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>		<b>Monovac /</b> Scuba	Wiederholen bis Fleck entfernt 
3	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 84				Bei Bedarf

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 82 Teppichbelag (Synthetische Faser)



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_



































Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen		
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge		
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			<b>Teppich Kehrwalze</b>	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen Kehrsaugen <table border="1" data-bbox="1998 550 2078 625"><tr><td>2 m</td></tr></table>	2 m	
2 m									
2	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 84				Bei Bedarf		
<b>Reinigung ohne Pflege</b>									
3	 Teppichpad- Methode	<input type="checkbox"/>	<b>Karpex</b> Retex	<b>3 - 10%</b> 3 - 10%	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Teppichpad /</b>	<b>Monomatic I /</b> <b>Fixomat</b> Monomatic LS /	Nur für strapazierfähige Beläge		
3	 Nass- Shampooieren	<input type="checkbox"/>	<b>Shampoo</b>	<b>5 - 8%</b>	<input type="checkbox"/> <b>Shamponierbürste</b> V <input type="checkbox"/> Shamponierbürste hart /	<b>Monomatic I /</b> <b>Wassertank</b> <b>Karpawel</b>	Nur für strapazierfähige Beläge <table border="1" data-bbox="1998 887 2078 962"><tr><td></td></tr></table> <table border="1" data-bbox="2078 887 2159 962"><tr><td></td></tr></table>		
									
									
3	 Sprühextrahieren Direkte Methode	<input type="checkbox"/>	V <b>Karpex</b> Retex Fomstop	<b>3 - 10%</b> 3 - 10% 10 - 20%	<b>Hartbodendüse</b> Wandextraktionsdüse	<b>Extravac /</b>	<table border="1" data-bbox="1998 994 2078 1069"><tr><td></td></tr></table> <table border="1" data-bbox="2078 994 2159 1069"><tr><td></td></tr></table>		
									
									
4	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Immer nach shamponieren, auf trockenem Belag		
<b>Reinigung mit Pflege</b>									
3	 Teppichpad- Methode	<input type="checkbox"/>	<b>Libero</b>	<b>100%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Teppichpad /</b>	<b>Monomatic I /</b> <b>Fixomat</b> Monomatic LS /	Nur für strapazierfähige Beläge		
3	 Sprühextrahieren Direkte Methode	<input type="checkbox"/>	<b>Libero</b> Fomstop	<b>20%</b> 10 - 20%	<b>Hartbodendüse</b> Wandextraktionsdüse	<b>Extravac /</b>	Teppich sollte mit Libero vorbehandelt sein <table border="1" data-bbox="1998 1331 2078 1406"><tr><td></td></tr></table> <table border="1" data-bbox="2078 1331 2159 1406"><tr><td></td></tr></table>		
									
									
4	 Sprühen	<input type="checkbox"/>	<b>Libero</b>	<b>100%</b>		<b>Fixomat</b>	Bei Bedarf <table border="1" data-bbox="1998 1437 2078 1513"><tr><td></td></tr></table> <table border="1" data-bbox="2078 1437 2159 1513"><tr><td></td></tr></table>		
									
									

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 82 Teppichbelag (Synthetische Faser)



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>				<b>Karpawel</b> Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
2	 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>		<b>Monovac /</b> Scuba	Wiederholen bis Fleck entfernt 
3	 Entflecken	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 84				Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
4	 Sprühextrahieren Indirekte Methode	<input type="checkbox"/>	<b>Karpex</b> Retex Fomstop	<b>3 - 10%</b> 3 - 10% 10 - 20%	<b>Hartbodendüse</b> Wandextraktionsdüse	<b>Extravac /</b> <b>Fixomat</b>	 
5	 Nass-Shamponieren und Sprühextrahieren	<input type="checkbox"/>	<b>Karpex</b> Retex Fomstop	<b>3 - 10%</b> 3 - 10% 10 - 20%	<input checked="" type="radio"/> <b>Shamponierbürste</b> V <input checked="" type="radio"/> Shamponierbürste hart /	<b>Monomatic I /</b> <b>Wassertank</b> <b>Extravac /</b>	Bei sehr starker Verschmutzung  
6	 Sprühen	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>		<b>Fixomat</b>	Bei Bedarf, zur Geruchs-entfernung  
<b>Einpflege (mit gleichem Produkt wie in der Zwischenreinigung)</b>							
6	 Sprühen	<input type="checkbox"/>	<b>Libero</b>	<b>100%</b>		<b>Fixomat</b>	Trocknungszeit beachten  


\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und trocknen lassen!

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen  
Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)  
In jedem Fall ist es ratsam, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen: Handschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschürze  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



**Alkaliempfindlich sind z.B. Acetat, Jute, Kamelhaar, Seide und Wolle**

**Säureempfindlich sind z.B. Acetat, Baumwolle, Polyamid**

**Lösungsmittelempfindlich sind z.B. Acetat (Aceton) und Polyacryl**

**Flecken möglichst sofort entfernen. Frische Flecken sind einfacher entfernbar als alte.**

Vor Nassreinigung prüfen ob Unterboden, Rückenmaterial und Trägermaterial wasserunempfindlich ist

Vorsicht mit Nassreinigung auf Doppelböden, wenig Reinigungsmittellösung verwenden.

Bodenheizung 24h vor der Nassreinigung ausschalten



Je nach Herstellungsverfahren und Oberfläche unterscheidet man zwischen Schlingenware (Rips, Berber, Bouclé), Schnittflor (Velours) und Nadelfilz

Die verwendeten Materialien (Pol-, Träger-, und Rückenmaterial) bestimmen die Reinigung der textilen Bodenbeläge

Erkennungsmerkmal: Brandprobe wenig Fasermaterial abkratzen und anzünden: Synthetische Fasern schmelzen



Vor jeder Reinigungsmethode textile Bodenbeläge trocken- oder bürstsaugen

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).