

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 82 Revêtement en moquette (fibres synthétiques)













Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiro-brossage		S S	Karpawel Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiration de la poussière		V S V S V S	Buse à poussière roulettes Filtre Neverclog sans anneau Sac filtrant avec anneau	Balayage aspirant sur grandes surfaces
1	 Aspiro-balayage balayage		Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Balayage aspirant sur grandes surfaces 
2	 Enlever du chewing-gum	Karpfrost Karpotek 100%		Monovac Scuba	Répéter jusqu'à élimination de la tache 
3	 Détachage	Voir instruction générale d'entretien no 84			Si nécessaire
Entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)					
4	 Vaporiser	Libero 100%		Fixomat	Si nécessaire  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 82 Revêtement en moquette (fibres synthétiques)

Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____







Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>			S S	Karpawel Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			Buse à poussière roulettes Buse combiné	Monovac Scuba	Balayage aspirant sur grandes surfaces
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>			Set de tapis - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Balayage aspirant sur grandes surfaces 2 m
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100%		Monovac Scuba	Répéter jusqu'à élimination de la tache 
3	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 84				Si nécessaire

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 82 Revêtement en moquette (fibres synthétiques)



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____



















Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>				Karpawel Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>			Rouleau balayeur pour tapis	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Balayage aspirant sur grandes surfaces 2 m
2	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 84				Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
3	 Nettoyage avec pad pour tapis	<input type="checkbox"/>	Karpex Retex	3 - 10% 3 - 10%	<input checked="" type="checkbox"/> Pad pour tapis	Monomatic I Fixomat Monomatic LS	Uniquement pour revêtements robustes
3	 Shampoing humide	<input type="checkbox"/>	Shampoo	5 - 8%	<input type="checkbox"/> Brosse à lotionner <input type="checkbox"/> Brosse à lotionner dure	Monomatic I Réservoir d'eau Karpawel	Uniquement pour revêtements robustes  
3	 Injection - extraction méthode directe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Karpex Retex Fomstop	3 - 10% 3 - 10% 10 - 20%	Buse d'ex. pour sols durs Buse d'extraction pour parois	Extravac	 
4	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>				Karpawel Monovac / Picojet	Tousjours après shampoing, sur revêtement sec
Nettoyage avec entretien							
3	 Nettoyage avec pad pour tapis	<input type="checkbox"/>	Libero	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Pad pour tapis	Monomatic I Fixomat Monomatic LS	Uniquement pour revêtements robustes
3	 Injection - extraction méthode directe	<input type="checkbox"/>	Libero Fomstop	20% 10 - 20%	Buse d'ex. pour sols durs Buse d'extraction pour parois	Extravac	Le tapis doit être traité en avance avec Libero.  
4	 Vaporiser	<input type="checkbox"/>	Libero	100%		Fixomat	Si nécessaire  

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 82 Revêtement en moquette (fibres synthétiques)



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____

















Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiro-brossage	<input type="checkbox"/>				Karpawel Monovac / Picojet	Uniquement pour revêtements robustes
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100%		Monovac Scuba	Répéter jusqu'à élimination de la tache 
3	 Détachage	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 84				Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
4	 Injection-extraction méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	Karpex Retex Fomstop	3 - 10% 3 - 10% 10 - 20%	Buse d'ex. pour sols durs Buse d'extraction pour parois	Extravac Fixomat	 
5	 Shampooing humide et injection-extraction	<input type="checkbox"/>	Karpex Retex Fomstop	3 - 10% 3 - 10% 10 - 20%	<input checked="" type="radio"/> Brosse à lotionner V <input checked="" type="radio"/> Brosse à lotionner dure	Monomatic I Réservoir d'eau Extravac	En cas de fort encrassement  
6	 Vaporiser	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%		Fixomat	Si nécessaire pour éliminer les odeurs désagréables  
Entretien (avec le même produit que dans le nettoyage intermédiaire)							
6	 Vaporiser	<input type="checkbox"/>	Libero	100%		Fixomat	Laisser sécher  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher!

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 82 Revêtement en moquette (fibres synthétiques)



Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.ch

Dans tous les cas, il est conseillé de porter un équipement de protection individuelle (EPI): gants, lunettes de protection, blouse de travail

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.ch

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



L'acétate, la jute , le poil de chameau, la soie, la laine sont notamment sensibles aux alcalis

L'acétate, le coton et le polyamide sont notamment sensibles aux acides

L'acétate (acétone) et le polyacryle sont notamment sensibles aux solvants.

Éliminer le plus rapidement possible les taches. Les taches récentes sont plus faciles à éliminer que les taches anciennes.

Avant rinçage humide, vérifier si la sous-couche, le matériau de l'envers et le matériau de soutien sont sensibles à l'eau

Attention lors du nettoyage humide sur doubles fonds, utiliser peu de solution nettoyante.

Eteindre chauffage au sol 24h avant nettoyage humide



Selon la méthode de fabrication et la surface, on distingue les tapis bouclés (rips, berber, bouclé) , les poils ras (velours) et le feutre aiguilleté

Les matériaux utilisés (matériaux des couches utilitaires, de soutien et d'envers) déterminent le nettoyage des revêtements de sol textiles

Caractéristique d'identification: test du feu, gratter un peu de matériau des fibres et allumer: Les fibres synthétiques fondent



Aspiration sèche ou aspiro-brossage de tout revêtement textile avant chaque méthode de nettoyage

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.