

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol












No. 85 Détachage (description de la méthode)

Détachage Méthode de tamponnage

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

| | Méthode de nettoyage | Inter valle | Propositions * Produits chimiques | Dosage | Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon | Propositions Machine / ustensil | Remarques |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1 |  Aspiro-brossage | <input type="checkbox"/> | | | V S S | Karpawel Monovac / Picojet | Uniquement pour revêtements robustes |
| 1 |  Aspiration de la poussière | <input type="checkbox"/> | | | S Buse à poussière roulettes Buse combiné | Monovac Portavac Twinvac | |
| Nettoyage sans entretien | | | | | | | |
| 2 |  Enlever du chewing-gum | <input type="checkbox"/> | Karpfrost Karpotek | 100% 100% | | Monovac Portavac Twinvac | Répéter jusqu'à élimination de la tache  |
| 3 |  Méthode par tamponnage | <input type="checkbox"/> | Karspray Karpotek | 100% 100% | Microwit SOFT Microwit FINE | | Répéter jusqu'à élimination de la tache |
| 4 |  Méthode par tamponnage | <input type="checkbox"/> | Karpfom Karpotek | 100% 100% | Microwit SOFT Microwit FINE | | Répéter jusqu'à élimination de la tache  |
| Entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien) | | | | | | | |
| 5 |  Méthode par tamponnage | <input type="checkbox"/> | Libero | 20% | Microwit SOFT Microwit FINE | | Le tapis doit être traité en avance avec Libero.  |

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

















No. 85 Détachage (description de la méthode)

Détachage Méthode de rinçage

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

| | Méthode de nettoyage | Inter valle | * Propositions Produits chimiques | Dosage | * Propositions Pad / brosse / mop / chiffon | Propositions Machine / ustensil | Remarques |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 1 |  Aspiro-brossage | <input type="checkbox"/> | | | V S S | Karpawel Monovac / Picojet | Uniquement pour revêtements robustes |
| 1 |  Aspiration de la poussière | <input type="checkbox"/> | | | S | Buse à poussière roulettes Buse combiné | Monovac Portavac Twinvac |
| Nettoyage sans entretien | | | | | | | |
| 2 |  Enlever du chewing-gum | <input type="checkbox"/> | Karpfrost Karpotek | 100% 100% | | Monovac Portavac Twinvac | Répéter jusqu'à élimination de la tache  |
| 3 |  Méthode par tamponnage | <input type="checkbox"/> | Karpspray Karpotek | 100% 100% | Microwit SOFT Microwit FINE | | Si nécessaire  |
| 4 |  Wasserring | <input type="checkbox"/> | L'eau fraîche | 100% | | | |
| 5 |  Vaporiser | <input type="checkbox"/> | Retex Karpex Libero | 3 - 10% 3 - 10% 20% | | SmartSpray 5 | Traiter tache avec brosse souple, ne pas frotter!  |
| 6 |  Rincer | <input type="checkbox"/> | L'eau fraîche | 100% | | Twinvac | Répéter jusqu'à élimination de la tache |
| Nettoyage avec entretien | | | | | | | |
| 3 |  Méthode par tamponnage | <input type="checkbox"/> | Karpspray Karpotek | 100% 100% | Microwit SOFT Microwit FINE | | Si nécessaire  |
| 4 |  Rincer | <input type="checkbox"/> | Libero | 20% | | Twinvac | Le tapis doit être traité en avance avec Libero.  |

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

No. 85 Détachage (description de la méthode)

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Dans tous les cas, il est conseillé de porter un équipement de protection individuelle (EPI): gants, lunettes de protection, blouse de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'objet.

Les revêtements textiles en fibres naturelles ou fil mixte (naturelle et synthétique) exigent un soin particulier lors du nettoyage. Limiter les interventions mécaniques.

Les fibres naturelles comme le lin, la jute, le coco, la soie, le sisal ou la laine sont généralement sensibles à l'eau.

L'acétate, la jute, le poil de chameau, la soie, la laine sont notamment sensibles aux alcalis.

L'acétate, le coton et le polyamide sont notamment sensibles aux acides.

L'acétate (acétone) et le polyacryle sont notamment sensibles aux solvants.

Éliminer le plus rapidement possible les taches. Les taches récentes sont plus faciles à éliminer que les taches anciennes.

Avant rinçage humide, vérifier si la sous-couche, le matériau de l'envers et le matériau de soutien sont sensibles à l'eau.

Attention lors du nettoyage humide sur doubles fonds, utiliser peu de solution nettoyante.

Eteindre chauffage au sol 24h avant nettoyage humide.

Selon la méthode de fabrication et la surface, on distingue les tapis bouclés (rips, berber, bouclé), les poils ras (velours) et le feutre aiguilleté.

Les matériaux utilisés (matériaux des couches utilitaires, de soutien et d'envers) déterminent le nettoyage des revêtements de sol textiles.

Caractéristique d'identification: test du feu, gratter un peu de matériau des fibres et allumer: la laine sent les cheveux brûlés, les fibres synthétiques fondent.



Aspiration sèche ou aspiro-brossage de tout revêtement textile avant chaque méthode de nettoyage.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.

ques!