

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 7 PVC (glatt)























Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓	Reinigungsmethode	Vorschläge		* Vorschläge	Vorschläge	Bemerkungen
		* Chemieprodukte	Dosierung			
1	 Trockensaugen				Staubsaugdüse mit Rollen Neverclog Filtersack o. Ring Filtersack mit Ring	Twinvac / Duovac / Silento / Grosse Flächen Kehrsaugen
2	 Staubwischen (Feuchtwischen)			V	Masslinn 2000/Floorwit weiss Multi Wischer /	Balit Varifix / Balit /
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)						
3	 Nasswischen Direkt	Ecofloor V Antiwax forte V Reshine	0.5 - 1% 2 - 5% 3 - 5%		Micro-Mop Top / Microsol Mop /	Socar / Drewell 
3	 Scheuersaugen Direkt	Ecofloor V Antiwax forte V Reshine	0.5 - 1% 2 - 5% 3 - 5%	V	 Roter Pad /  Blauer Pad /	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic
3	 Nassscheuern und Nasssaugen	Antiwax forte Remat	2 - 5% 1 - 5%	V	 Blauer Pad /  Grüner Pad /	Monomatic LS / Wassertank Duovac / Bei sehr starker Verschmutzung  
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)						
4	 Nasswischen Direkt	Redur	3%		Flach-Mop / Micro-Mop Top /	Socar / Drewell Wetcar / Drewell 
4	 Scheuersaugen Direkt	Redur	3%		 Roter Pad /	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic
4	 Sprayreinigen Vollspray	Polyspray Elfspray	100% 100%	P	 Roter Pad /  Gelber Pad /	Monomatic DS / Spraygerät 2.5l Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 7 PVC (glatt)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____

































Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)				V Masslinn / Floorwit Faserpelz / Multi Wischer /	Balit Varifix / Balit /	
2	 Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege							
3	 Nasswischen Direkt		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	Mop Microbrush / Micro-Mop Top / Mop Variwet	Wetbox System Socar / Dwell Variwet / B. Varifix	
3	 Scheuersaugen Direkt		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	 Roter Pad /	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Polieren, Poliersaugen				B  Blue Ice Pad / B  Microsol Faserpad /	Monomatic HS / Absaugring	Nach dem Polieren 
Reinigung mit Pflege							
3	 Nasswischen Direkt		Redur	1%	Mop Microbrush / Micro-Mop Top / Mop Variwet	Wetbox System Socar / Dwell Variwet / B. Varifix	
3	 Scheuersaugen Direkt		Redur	1%	 Roter Pad /	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Sprayreinigen Teilspray		Polyspray Elfspray	100% 100%	 Roter Pad / P  Gelber Pad /	Monomatic DS / Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 
3	 US Sprayreinigen Teilspray		B US Restorer	100%	P  US Pad rosa / P  US Pad gelb /	Monomatic US / Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 7 PVC (glatt)



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____

































Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)				V Masslinn / Floorwit Faserpelz / Multi Wischer /	Balit Varifix / Balit /	
1	 Trockensaugen				V Staubsaugdüse mit Rollen	Monovac / Scuba	Grosse Flächen Kehrsaugen
2	 Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege							
3	 Nasswischen Indirekt		Reshine F Antiwax forte G Rewit 2000	3 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	V Mop Microbrush / Micro-Mop Top / Flach-Mop /	Wetbox System Socar / Drewell	 
3	 Scheuersaugen Indirekt		Reshine F Antiwax forte G Rewit 2000	3 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	V  Roter Pad /  Blauer Pad /	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	 
3	 Polieren, Poliersaugen				B  Blue Ice Pad / B  Microsol Faserpad /	Monomatic HS / Absaugring	Nach dem Polieren 
Reinigung mit Pflege							
3	 Sprayreinigen Vollspray		Polyspray Elfspray	100% 100%	P  Roter Pad /  Gelber Pad /	Monomatic DS / Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 
3	 US Sprayreinigen Vollspray		B US Restorer	100%	P  US Pad rosa /  US Pad gelb /	Monomatic US / Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel
Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 7 PVC (glatt)



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____



































Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)				V Masslinn / Floorwit Faserpelz / Multi Wischer /	Balit Varifix / Balit /	
1	 Trockensaugen				V Staubsaugdüse mit Rollen	Monovac / Scuba	
2	 Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege							
3	 Nassscheuern und Nasssaugen		Remat forte	10 - 20%	V  Grüner Pad /  Schwarzer Pad /	Monomatic I / Duovac / Monomatic LS /	  
3	 Scheuersaugen Indirekt		Remat forte	10 - 20%	V  Grüner Pad /  Schwarzer Pad /	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	   
3	 Sprayreinigen Vollspray		C Antiwax forte	30 - 50%	 Grüner Pad /	Monomatic I / Spraygerät 2.5l	
4	Spülen   		Klares Wasser		 Grüner Pad /  Microsol Faserpad /	Monomatic I / Duovac / Duomatic / Laser	Nach Spray- reinigung nicht nötig  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Genügend häufiger Padwechsel
Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!
Wenn weißer Abrieb, Schutzbehandlung nicht vollständig entfernt, Grundreinigung wiederholen bis restlos entfernt.
Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 7 PVC (glatt)



Schutzbehandlung

Objekt _____

Datum _____












Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓	Reinigungsmethode		Vorschläge		Vorschläge	Bemerkungen	
			* Chemieprodukte	Dosierung	* Pad / Bürste / Mop / Tuch		Maschine / Gerät
1		Staubwischen (Feuchtwischen)			Masslinn 2000/Floorwit weiss Faserpelz /	Balit Varifix / Balit /	
Schutzbehandlung							
2		Beschichten	Mepol HM	100%	Überzug zu Florfix Flach-Mop /	Florfix / Drewell / Fenstereimer 22L	1 - 3 dünne Anstriche  
2		Wachsen	Polish	100%	Überzug zu Florfix Flach-Mop /	Florfix / Drewell / Fenstereimer 22L	1 - 3 dünne Anstriche  
Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)							
3		Staubwischen (Feuchtwischen)			Masslinn 2000/Floorwit weiss Faserpelz /	Balit Varifix / Balit /	
4		Polieren, Poliersaugen			C  Gelber Pad /	Monomatic HS / Absaugring Monomatic DS /	Nach dem Polieren 


* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und trocknen lassen!
Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.
Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb
Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag




Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen
Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.ch
In jedem Fall ist es ratsam, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen: Handschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschürze
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.ch
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



PVC-Beläge sind empfindlich gegen bestimmte Lösungsmittel wie z.B. Ketone, Ester oder chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW)

PVC-Beläge sind empfindlich gegen Einbrenner und glühende Zigaretten und Absatzstriche
PVC-Beläge sind sehr widerstandsfähig gegen starke Alkalien und Säuren
Fettlösliche Farbstoffe wie Schuhcreme oder Asphalt können in PVC-Beläge eindringen: Diffusion



PVC ist ein synthetischer Belag aus Polyvinylchlorid (PVC), Weichmachern, Füllstoffen und Farbpigmenten
Homogene PVC-Beläge bestehen aus einer oder mehreren Schichten mit der gleichen Zusammensetzung
PU Oberflächen sind unempfindlich gegen Einbrenner und glühende Zigaretten und Absatzstriche

Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffälliger Stelle: Nadel dringt ein, stechender Geruch, Krater ist mit Finger nicht entfernbar



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.