

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



















## Nr. 25 Keramische Fliesen gesintert, Feinsteinzeug

### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen		
1	 Trockensaugen			<b>Staubsaugdüse mit Rollen Neverclog Filtersack o. Ring Filtersack mit Ring</b>	<b>Twinvac / Duovac / Silento /</b>			
1	 Kehrsaugen Kehren				<b>Speedmatic Twister Turbo Sweep</b>	Grosse Flächen <table border="1" data-bbox="1989 587 2067 655"><tr><td>2</td></tr><tr><td>m</td></tr></table> Kehrsaugen	2	m
2								
m								
2	 Staubwischen (Feuchtwischen)			<b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b>	<b>Balit Varifix / Balit /</b>			
<b>Reinigung ohne Pflege</b>								
3	 Nasswischen Direkt	<b>Ecofloor</b> Ceratop V Antiwax forte	<b>0.5 - 1%</b> 2 - 5% 2 - 5%	<b>Micro-Mop Top / Microsol Mop /</b>	<b>Socar / Dwell</b>			
3	 Scheuersaugen Direkt	<b>Ecofloor</b> Ceratop V Antiwax forte	<b>0.5 - 1%</b> 2 - 5% 2 - 5%	S  <b>Microsol Faserpad /</b> S  Scheuerbürste PP / V  <b>Grüner Pad /</b>	<b>Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic</b>			
3	 Nassscheuern und Nasssaugen	<b>Reshine</b> Antiwax forte	<b>3 - 5%</b> 2 - 5%	S  <b>Microsol Faserpad /</b> S  Waschbetonbürste / V  <b>Grüner Pad /</b>	<b>Monomatic LS / Wassertank Duovac /</b>	Bei sehr starker Verschmutzung  		
4	 Zement- / Kalk- schleier entfernen	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 41				Bei Bedarf		

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 25 Keramische Fliesen gesintert, Feinsteinzeug



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_


















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓	Reinigungsmethode		Inter-	Vorschläge		Vorschläge	Vorschläge	Bemerkungen
			vall	* Chemieprodukte	Dosierung	* Pad / Bürste / Mop / Tuch	Maschine / Gerät	
1		Staubwischen (Feuchtwischen)				<b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
1		Trockensaugen				V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> S Staubsaugdüse mit Rollen	<b>Monovac /</b> Scuba	
2		Kaugummi entfernen		<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>								
3		Nasswischen Direkt		<b>Ecofloor</b> Ceratop Biosan	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.8 - 1.5%	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Microbrush / Mop Variwet	<b>Wetbox System</b> Socar / Drowell Variwet / B. Varifix	
3		Scheuersaugen Direkt		<b>Ecofloor</b> Ceratop Libero	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 3%	 <b>Microsol Faserpad /</b> S  Scheuerbürste PP / V  Blauer Pad /	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3		Schaumreinigung		Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 25 Keramische Fliesen gesintert, Feinsteinzeug



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

























Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen	
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)				<b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /		
1	 Trockensaugen				V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Staubsaugdüse mit Rollen	<b>Monovac /</b> Scuba		
2	 Kaugummi entfernen		<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			Bei Bedarf 	
<b>Reinigung ohne Pflege</b>								
3	 Nasswischen Indirekt		<b>Reshine</b> Antiwax forte Indumat	<b>3 - 5%</b> 2 - 5% 2 - 5%	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Microbrush / Flach-Mop /	<b>Wetbox System</b> Socar / Dwell	 	
3	 Scheuersaugen Indirekt		<b>Reshine</b> Antiwax forte Indumat	<b>3 - 5%</b> 2 - 5% 2 - 5%	 <b>Microsol Faserpad /</b> S  Scheuerbürste PP / V  Grüner Pad /	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!  	
3	 Schaumreinigung		Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42					
4	 Nasswischen Direkt		<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Microbrush / Mop Variwet	<b>Socar / Dwell</b> Wetbox System Variwet / B. Varifix	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  	

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 25 Keramische Fliesen gesintert, Feinsteinzeug



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_































Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen	
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /		
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> S Staubsaugdüse mit Rollen	<b>Monovac /</b> Scuba		
2	 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			Bei Bedarf 	
<b>Reinigung ohne Pflege</b>								
3	 Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte</b> Remat forte	<b>30 - 50%</b> 10 - 20%	 <b>Microsol Faserpad /</b> S  Waschbetonbürste / V  Schwarzer Pad /	<b>Monomatic I /</b> <b>Wassertank</b> <b>Duovac /</b>	 	
3	 Scheuersaugen Indirekt	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte</b> Remat	<b>30 - 50%</b> 10 - 20%	 <b>Microsol Faserpad /</b> S  Scheuerbürste PP / V  Schwarzer Pad /	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	  	
3	 Schaumreinigung	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42					
4	Spülen   	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>		 <b>Microsol Faserpad /</b> S  Waschbetonbürste / S  Scheuerbürste PP /	<b>Monomatic I /</b> <b>Duovac /</b> Duomatic / Laser	 	
5	 Zement- / Kalk- schleier entfernen	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 41					Bei Bedarf
7	 Nasswischen Direkt	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Microbrush / Flach-Mop /	<b>Socar / Dwell</b> Wetbox System Variwet / B. Varifix	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  	


\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen  
Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)  
In jedem Fall ist es ratsam, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen: Handschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschürze  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



### **Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.**

Keramische Bodenbeläge sind grundsätzlich säurebeständig.  
Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.  
Keramische Fliesen gesintert sind relativ unempfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten  
Keine Wischpflegemittel in Nassräumen und Hygieneräumen verwenden.  
Keine Pflegemittel auf gesinterten Fliesen verwenden  
Keine wachs- oder polymerhaltige Wischpflegemittel auf gesinterten Keramikfliesen verwenden

Keramische Bodenbeläge sind heterogene Erzeugnisse aus Ton und Zuschlagstoffen wie Feld- oder Flussspat.  
Je höher die Brenntemperatur und je länger die Verweildauer im Ofen, desto dichter und stärker gesintert ist die Keramik.  
Steingut: hohe Wasseraufnahme (ca. 1'000 °C), glasiertes Steingut niedrige Wasseraufnahme (1'300 °C)  
Trittsicherheit im gewerblichen Bereich: Einteilung R9 - R13 (gering bis sehr gross) und V4 - V10, im Barfussbereich A,B,C



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).