

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 33 Naturstein säureempfindlich (geschliffen)

























### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen			<b>Staubsaugdüse mit Rollen Neverclog Filtersack o. Ring Filtersack mit Ring</b>	<b>Twinvac / Duovac / Silento /</b>	Grosse Flächen Kehrsaugen
 Staubwischen (Feuchtwischen)			<b>Masslinn 2000/Floorwit weiss Multi Wischer /</b>	<b>Balit Varifix / Balit /</b>	
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>					
 Nasswischen Direkt	<b>Ecofloor</b> V Reshine V Antiwax forte	<b>0.5 - 1%</b> 3 - 5% 2 - 5%	<b>Micro-Mop Top / Microsol Mop /</b>	<b>Socar / Drewell</b>	
 Scheuersaugen Direkt	<b>Ecofloor</b> V Antiwax forte V Reshine	<b>0.5 - 1%</b> 2 - 5% 3 - 5%	 <b>Microsol Faserpad /</b> V  <b>Roter Pad /</b>	<b>Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic</b>	
 Nassscheuern und Nasssaugen	<b>Reshine</b> Antiwax forte	<b>3 - 5%</b> 2 - 5%	 <b>Microsol Faserpad /</b> V  <b>Roter Pad /</b>	<b>Monomatic I / Wassertank Duovac /</b>	Bei sehr starker Verschmutzung  
 Zement- / Kalk- schleier entfernen	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 41				Bei Bedarf
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
 Nasswischen Direkt	<b>Redur</b>	<b>3%</b>	<b>Micro-Mop Top / Microsol Mop /</b>	<b>Socar / Drewell</b>	
 Scheuersaugen Direkt	<b>Redur</b>	<b>3%</b>	 <b>Microsol Faserpad /</b>  <b>Roter Pad /</b>	<b>Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic</b>	
 Sprayreinigen Vollspray	<b>Polyspray</b> Elfspray	<b>100%</b> 100%	 <b>Roter Pad /</b> P  <b>Gelber Pad /</b>	<b>Monomatic DS / Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 33 Naturstein säureempfindlich (geschliffen)



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_



































Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)				B <b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
2	 Kaugummi entfernen		<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
3	 Nasswischen Direkt		<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Variwet	<b>Wetbox System</b> Socar / Dwell Variwet / B. Varifix	
3	 Scheuersaugen Direkt		<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	V  <b>Microsol Faserpad /</b>  Roter Pad /	<b>Duomatic /</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Polieren, Poliersaugen				B  <b>Blue Ice Pad /</b> B  US Pad gelb /	<b>Monomatic HS /</b> <b>Absaugring</b> Monomatic US /	Nach dem Polieren 
<b>Reinigung mit Pflege</b>							
3	 Nasswischen Direkt		<b>Redur</b>	<b>1%</b>	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Variwet	<b>Wetbox System</b> Socar / Dwell Variwet / B. Varifix	
3	 Scheuersaugen Direkt		<b>Redur</b>	<b>1%</b>	V  <b>Microsol Faserpad /</b>  Roter Pad /	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Sprayreinigen Teilspray		<b>Polyspray</b> Elfspray	<b>100%</b> 100%	P  <b>Roter Pad /</b>  Gelber Pad /	<b>Monomatic DS /</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 
3	 US Sprayreinigen Teilspray		B <b>US Restorer</b>	<b>100%</b>	P  <b>US Pad rosa /</b>  US Pad gelb /	<b>Monomatic US /</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 33 Naturstein säureempfindlich (geschliffen)



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_





















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)	<input type="checkbox"/>			B <b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b>	<b>Monovac /</b> Scuba	
2	 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
3	 Nasswischen Indirekt	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> G Rewit 2000	<b>3 - 5%</b> 2 - 5%	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Microbrush /	<b>Wetbox System</b> Socar / Dwell	 
3	 Scheuersaugen Indirekt	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> G Rewit 2000	<b>3 - 5%</b> 2 - 5%	 <b>Microsol Faserpad /</b>  <b>Roter Pad /</b>	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	 
<b>Reinigung mit Pflege</b>							
3	 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	<b>Polyspray</b> Elfspray	<b>100%</b> 100%	 <b>Roter Pad /</b>  <b>Gelber Pad /</b>	<b>Monomatic DS /</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 
3	 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	B <b>US Restorer</b>	<b>100%</b>	 <b>US Pad rosa /</b>  <b>US Pad gelb /</b>	<b>Monomatic US /</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.  
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel  
Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 33 Naturstein säureempfindlich (geschliffen)



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_






































Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)				B <b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
1	 Trockensaugen				<b>Staubsaugdüse mit Rollen</b>	<b>Monovac /</b> Scuba	
2	 Kaugummi entfernen		<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
3	 Nassscheuern und Nasssaugen		<b>Antiwax forte</b> G Rewit 2000 B Relino	<b>30 - 50%</b> 10 - 20% 20 - 50%	 <b>Microsol Faserpad /</b>  Roter Pad / B  Blauer Pad /	<b>Monomatic I /</b> <b>Wassertank</b> <b>Duovac /</b>	  
3	 Scheuersaugen Indirekt		<b>Antiwax forte</b> G Rewit 2000 B Relino	<b>30 - 50%</b> 10 - 20% 20 - 50%	 <b>Microsol Faserpad /</b>  Roter Pad / B  Blauer Pad /	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	   
4	Spülen  		<b>Klares Wasser</b>		 <b>Microsol Faserpad /</b>  Roter Pad /	<b>Monomatic I /</b> <b>Duovac /</b> Duomatic / Laser	 
5	 Zement- / Kalk- schleier entfernen		Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 41				Bei Bedarf
6	 Nasswischen Direkt		<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Variwet	<b>Wetbox System</b> Socar / Drewell Variwet / B. Varifix	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.  
Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 33 Naturstein säureempfindlich (geschliffen)



### Schutzbehandlung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_














Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)				<b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b>	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
<b>Porenfüllen (bei Bedarf)</b>							
2	 Porenfüllen		F <b>Porosol</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Flach-Mop /	<b>Florfix /</b> Drewell / Fenstereimer 22L	Bei Bedarf und saugfähiger Ober- fläche, 1 Anstrich  
<b>Schutzbehandlung</b>							
3	 Beschichten		<b>Stoner</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Flach-Mop /	<b>Florfix /</b> Drewell / Fenstereimer 22L	1 - 3 dünne Anstriche  
3	 Wachsen		<b>Polish</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Flach-Mop /	<b>Florfix /</b> Drewell / Fenstereimer 22L	1 - 3 dünne Anstriche  
<b>Schutzbehandlung</b>							
3	 Imprägnieren		F <b>Imprasol</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Flach-Mop /	<b>Florfix /</b> Drewell / Fenstereimer 22L	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen  


\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Bei Bedarf  
Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.  
Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und trocknen lassen!  
Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.  
Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten  
Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb  
Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch).  
In jedem Fall ist es ratsam, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen: Handschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschürze.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



**Weichgesteine sind säureempfindlich z.B. Marmor, Kalkstein (Jura-, Muschel-), Solnhofen, Travertin, Tonschiefer oder Sandstein. Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.**

**Weichgesteine sind kratzempfindlich; nur geeignete Pads und Bürsten verwenden**

**Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.**

**Vor der Zementschleier- oder Kalkentfernung die Fugen gut wässern oder mit alkalischer Reinigungslösung sättigen.**


Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!

Fette und Öle können in den Steinbelag eindringen. Fleckenbildung!

Sprayreinigung nur bei schmalen Fugen und ebenen Oberfläche, keine Hohlkehlfugen.

Naturstein ist ein 100% Naturprodukt, er besteht aus Mineralien, z.B. Quarz, Feldspat, Kalkspat, Gips, Hornblende oder Glimmer.

Je nach Herkunft variiert die Farbe und das Erscheinungsbild des Steines.



Erkennungsmerkmal: Naturstein säureempfindlich Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Steinbelag geben, schäumt auf: Materialschaden!



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).