

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)
















### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen			<b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Neverclog Filtersack o. Ring Filtersack mit Ring	<b>Twinvac /</b> Duovac / Monovac /	Grosse Flächen Kehrsaugen
2  Staubwischen (Feuchtwischen)			<b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b> Multi Wischer /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>					
3  Nasswischen Direkt	<b>Ecofloor</b> V Reshine	<b>0.5 - 1%</b> 3 - 5%	<b>Micro-Mop Top /</b> Microsol Mop /	<b>Socar / Drewell</b>	
3  Scheuersaugen Direkt	<b>Ecofloor</b> V Reshine	<b>0.5 - 1%</b> 3 - 5%	● <b>Roter Pad /</b> ● <b>Blauer Pad /</b>	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3  Nassscheuern und Nasssaugen	<b>Reshine</b> Antiwax forte	<b>3 - 5%</b> 2 - 5%	● <b>Roter Pad /</b> ● <b>Blauer Pad /</b>	<b>Monomatic I /</b> <b>Wassertank</b> Duovac /	Bei sehr starker Verschmutzung  
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
4  Nasswischen Direkt	<b>Redur</b>	<b>3%</b>	<b>Micro-Mop Top /</b> Microsol Mop /	<b>Socar / Drewell</b>	
4  Scheuersaugen Direkt	<b>Redur</b>	<b>3%</b>	● <b>Roter Pad /</b>	<b>Duomatic /</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
4  Sprayreinigen Vollspray	<b>Waxspray</b> Polish	<b>100%</b> 33%	● <b>Roter Pad /</b> ● <b>Gelber Pad /</b>	<b>Monomatic DS /</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Bemerkungen** Evtl. Fleckenentfernung und Grundreinigung mit anschliessender Schutzbehandlung  
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)





































### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)				<b>Masslinn / Floorwit</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
1	 Trockensaugen				V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Staubsaugdüse mit Rollen	<b>Monovac /</b> Scuba	Grosse Flächen Kehrsaugen
2	 Kaugummi entfernen		<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
3	 Nasswischen Direkt		<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	<b>Micro-Mop Top /</b> Micro-Mop Top / Mop Variwet	<b>Wetbox System</b> Socar / Drowell Variwet / B. Varifix	
3	 Scheuersaugen Direkt		<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	C  <b>Roter Pad /</b> F  <b>Blauer Pad /</b> F  <b>Microsol Faserpad /</b>	<b>Duomatic /</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Polieren, Poliersaugen				C  <b>US Pad gelb /</b> F  <b>Blue Ice Pad /</b> F  <b>Microsol Faserpad /</b>	<b>Monomatic US /</b> <b>Absaugring</b> Monomatic HS /	Nach dem Polieren 
<b>Reinigung mit Pflege</b>							
3	 Nasswischen Direkt		<b>Redur</b>	<b>1%</b>	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Microbrush / Mop Variwet	<b>Wetbox System</b> Socar / Drowell Variwet / B. Varifix	
3	 Scheuersaugen Direkt		<b>Redur</b>	<b>1%</b>	C  <b>Roter Pad /</b> F  <b>Blauer Pad /</b> F  <b>Microsol Faserpad /</b>	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Sprayreinigen Teilspray		F <b>Waxspray</b> Polish	<b>100%</b> 33%	 <b>Roter Pad /</b> P  <b>Gelber Pad /</b>	<b>Monomatic DS /</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)




















### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn / Floorwit</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b>	<b>Monovac /</b> Scuba	
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>				<b>Speedmatic Twister</b> Turbo Sweep	Grosse Flächen <input type="checkbox"/> 2 Kehrsaugen m
2	 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			Bei Bedarf <input type="checkbox"/>
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
3	 Nasswischen Indirekt	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b>	<b>3 - 5%</b>	<b>Micro-Mop Top /</b> Mop Microbrush / Flach-Mop /	<b>Wetbox System</b> Socar / Drewell	
3	 Scheuersaugen Indirekt	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> Polex	<b>3 - 5%</b> <b>2 - 4%</b>	C  <b>Roter Pad /</b> F  <b>Blauer Pad /</b> F  <b>Microsol Faserpad /</b>	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
<b>Reinigung mit Pflege</b>							
3	 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	F <b>Waxspray</b> Polish	<b>100%</b> <b>33%</b>	 <b>Roter Pad /</b> P  <b>Gelber Pad /</b>	<b>Monomatic DS /</b> <b>Spraygerät 2.5I</b>	Nach dem Polieren <input type="checkbox"/>
3	 US Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	B <b>US Restorer</b>	<b>100%</b>	 <b>US Pad rosa /</b> P  <b>US Pad gelb /</b>	<b>Monomatic US /</b> <b>Spraygerät 2.5I</b>	Nach dem Polieren <input type="checkbox"/>

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel  
 Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_





































Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)				<b>Masslinn / Floorwit</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
1	 Trockensaugen				V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b>	<b>Monovac /</b> Scuba	
2	 Kaugummi entfernen		<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b>			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
3	 Nassscheuern und Nasssaugen		C <b>Relino</b> C Antiwax forte F Antiwax forte	<b>20 - 50%</b> 30 - 50% 10 - 30%	C  <b>Blauer Pad /</b>  Microsol Faserpad /	<b>Monomatic I /</b> <b>Wassertank</b> <b>Duovac /</b>	Bei sehr starke Verschmutzung   
3	 Scheuersaugen Indirekt		C <b>Relino</b> C Antiwax forte F Antiwax forte	<b>20 - 50%</b> 30 - 50% 10 - 30%	C  <b>Blauer Pad /</b>  Microsol Faserpad /	<b>Duomatic / Laser</b> Mambo / Samba Sprinter / iMatic	   
3	 Sprayreinigen Vollspray		C <b>Antiwax forte</b>	<b>30 - 50%</b>	C  <b>Blauer Pad /</b>  Microsol Faserpad /	<b>Monomatic I /</b> <b>Spraygerät 2.5l</b> Monomatic LS /	Nach dem Polieren  
4	Spülen   		<b>Klares Wasser</b>		 <b>Blauer Pad /</b>  Microsol Faserpad /	<b>Monomatic I /</b> <b>Duovac /</b> Duomatic / Laser	 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Genügend häufiger Padwechsel  
Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!  
Wenn weisser Abrieb, Schutzbehandlung nicht vollständig entfernt, Grundreinigung wiederholen bis restlos entfernt.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 54 Korklinoleum (versiegelt)
















### Schutzbehandlung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mop / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubwischen (Feuchtwischen)		<b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	
1	 Trockensaugen		<b>Staubsaugdüse mit Rollen</b>	<b>Monovac /</b> Scuba	
<b>Einpflege (mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
2	 Sprayreinigen Vollspray	<b>Waxspray</b> 100%	 <b>Roter Pad /</b>  <b>Gelber Pad /</b>	<b>Monomatic DS /</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 
<b>Schutzbehandlung</b>					
2	 Wachsen	<b>Polish</b> 100%	<b>Überzug zu Florfix</b> Flach-Mop /	<b>Florfix /</b> Drewell / Fenstereimer 22L	1 - 3 dünne Anstriche  
3	 Staubwischen (Feuchtwischen)		<b>Masslinn 2000/Floorwit weiss</b> Faserpelz /	<b>Balit Varifix /</b> Balit /	Bei Bedarf
<b>Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)</b>					
5	 Polieren, Poliersaugen		C  <b>Gelber Pad /</b>	<b>Monomatic HS /</b> <b>Absaugring</b> Monomatic DS /	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und trocknen lassen!  
 Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel  
 Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.  
 Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb  
 Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen  
Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)  
In jedem Fall ist es ratsam, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen: Handschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschürze  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



**Starke Alkalien können den Korklinoleumbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!  
Korklinoleumbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten**

Korklinoleumbeläge sind weitgehend unempfindlich gegen Säure, Fette, Öle und Lösungsmittel  
Gewisse Hersteller rüsten die Korklinoleum-Beläge werkseitig mit einer Oberflächenvergütung (Erstpflege) aus.



Korklinoleum ist ein 100% Naturprodukt, es besteht aus Leinöl, Holz- und Korkgranulat, Harzen, Farbstoffen und Kalksteinauf einer Juteunterlage

Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffälliger Stelle: Nadel dringt ein, typischer Geruch, Krater mit dem Finger entferbar



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).