

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol
















No 36 Sols industriels traités à la résine synthétique (conducteur/antistatique)

Système de nettoyage sans traitement de protection
Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
 Lieu _____
 Type de local _____

Date _____
 Client _____
 Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière		Buse à poussière roulettes Filtre Neverclog sans anneau Sac filtrant avec anneau	Twinvac / Duovac / Silento /	Balayage aspirant sur grandes surfaces
2	 Balayage humide		Masslinn / Floorwit Multi-raclette/	Balit Varifix/ Balit/	
Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)					
3	 Lavage manuel méthode directe	Ecofloor V Antiwax forte	0.5 - 1% 2 - 5%	Micro-Mop Top/ Mop Microsol/	Socar / Drewell 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	Ecofloor V Antiwax forte	0.5 - 1% 2 - 5%	V Pad rouge/ Pad bleu/ Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide	Antiwax forte Rewit 2000	2 - 5% 2 - 5%	V Pad rouge/ Pad bleu/	Monomatic I / Réservoir d'eau Duovac / En cas de fort encrassement  
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)					
4	 Lavage manuel méthode directe	Redur	3%	Mop plat/ Micro-Mop Top/	Socar / Drewell 
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	Redur	3%	V Pad rouge/ Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic
4	 Nettoyage au spray spray complet	Polyspray	100%	P Pad rouge/ Pad jaune/	Monomatic DS / A. de pulvérisation Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 36 Sols industriels traités à la résine synthétique (conducteur/antistatique)



Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____
























Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn / Floorwit Toison/	Balit Varifix/ Balit/	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V Buse à poussière roulettes	Monovac / Scuba	
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>				Kerwit / Turbo Sweep	Balayage aspirant sur grandes surfaces 
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
3	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Ecofloor	0.5 - 1% 1 - 2%	Micro-Mop Top/ Mop Microbrush/ Mop Variwet	Système Wetbox Socar / Drewell Variwet / B. Varifix	
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Libero	0.5 - 1% 0.5 - 3%	V  Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
Nettoyage avec entretien							
3	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Redur	1%	Micro-Mop Top/ Mop Microbrush/ Mop Variwet	Système Wetbox Socar / Drewell Variwet / B. Varifix	
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	Redur	1%	V  Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Nettoyage au spray spray partiel	<input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	P  Pad rouge/ P  Pad jaune/ P  Pad Blue Ice/	Monomatic DS / A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 36 Sols industriels traités à la résine synthétique (conducteur/antistatique)



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____




























Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn / Floorwit Toison/	Balit Varifix/ Balit/	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V Buse à poussière roulettes	Monovac / Scuba	
1	 Aspiro-balayage balayage	<input type="checkbox"/>				Kerwit / Turbo Sweep	Balayage aspirant sur grandes surfaces 
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
3	 Lavage humide méthode indirect	<input type="checkbox"/>	Polex Antiwax forte	2 - 4% 2 - 5%	Micro-Mop Top/ Mop Microbrush/ Mop plat/	Système Wetbox Socar / Drewell	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	Polex Antiwax forte	2 - 4% 2 - 5%	V  Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	 
4	Rincer   	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser		 Pad rouge/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	 
Nettoyage avec entretien							
3	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	 Pad rouge/ P  Pad jaune/ P  Pad Blue Ice/	Monomatic DS / A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad
Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 36 Sols industriels traités à la résine synthétique (conducteur/antistatique)



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____

































Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn / Floorwit Toison/	Balit Varifix/	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V Buse à poussière roulettes	Monovac / Scuba	
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100%			Si nécessaire 
3	 Nettoyage à la vapeur	<input type="checkbox"/>	L'eau fraîche		Pad Microsol pour frottoir	Calorvac	 
Nettoyage sans entretien							
4	 Récurage à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	Rewit 2000 Antiwax forte B Relino	10 - 20% 30 - 50% 20 - 50%	 Pad bleu/  Pad vert/	Monomatic I / Réservoir d'eau Duovac /	  
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	Rewit 2000 Antiwax forte B Relino	10 - 20% 30 - 50% 20 - 50%	 Pad bleu/  Pad vert/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	   
4	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte	30 - 50%	 Pad bleu/  Pad vert/	Monomatic I / A. de pulvérisation	Changement fréquent de pad 
5	Rincer   	<input type="checkbox"/>	L'eau fraîche		 Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Monomatic Duovac / Duomatic / Laser	 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Pour entretien après nettoyage à fond, voir nettoyage de fin de chantier

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.ch

Dans tous les cas, il est conseillé de porter un équipement de protection individuelle (EPI): gants, lunettes de protection, blouse de travail

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.ch

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.


Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



Les revêtements en résine synthétique sont sensibles aux solvants organiques tels que les cétones

Ne pas utiliser de solvant cire. Risque de glissade!

A l'air libre et dans des locaux humide, on renoncera à un enduit. Risque de glissade!



Les revêtements en résine synthétique sont composés de résines époxy, polyuréthane, polyester ou acryliques et de matières de remplissage et couleurs oxydes.

Les revêtements industriels traités avec des résines synthétiques sont des revêtements non poreux, résistants et pouvant être sollicités mécaniquement

Les revêtements industriels traités avec des résines synthétiques sont coulés ou spatulés sans joints, ou avec des joints de dilatation.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.