

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol




































No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)

Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière		Buse à poussière roulettes	Twinvac / Monovac /	Balayage aspirant sur grandes surfaces
2	 Balayage humide		Masslinn / Floorwit Multi-raclette/	Balit Varifix/ Balit/	
Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)					
3	 Lavage manuel méthode directe	Ecofloor 0.5 - 1% Alcosal 1 - 2% Antiwax forte 2 - 5%	Micro-Mop Top/ Mop Microsol/	Socar / Drewell	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	Ecofloor 0.5 - 1% Reshine 3 - 5% Antiwax forte 2 - 5%	V  Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	  Récurage à l'eau et aspiration humide	Reshine 3 - 5% Antiwax forte 2 - 5%	V  Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Monomatic I / Réservoir d'eau Duovac /	En cas de fort encrassement   
3	 Polissage, aspiro-polissage		B  US Pad jaune/ B  Pad Blue Ice/	Monomatic US / Cercle d'aspiration Monomatic HS /	Après le polissage 
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)					
4	 Lavage manuel méthode directe	Redur 0.5 - 2%	Mop plat/ Micro-Mop Top/	Socar / Drewell	 
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	Redur 0.5 - 2%	 Pad rouge/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
4	 Nettoyage au spray spray complet	Polyspray 100%	P  Pad rouge/  Pad jaune/	Monomatic DS / A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)

Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____





































Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				Masslinn / Floorwit Toison/	Balit Varifix/ Balit/	
2	 Enlever du chewing-gum		Karpfrost Karpotek	100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
3	 Lavage manuel méthode directe		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	Micro-Mop Top/ Mop Microbrush/ Mop Variwet	Système Wetbox Socar / Drewell Variwet / B. Varifix	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Ecofloor Libero Reshine	0.5 - 1% 0.5 - 3% 1 - 2%	V  Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Polissage, aspiro-polissage				B  US Pad jaune/ B  Pad Blue Ice/	Monomatic US / Cercle d'aspiration Monomatic HS /	Après le polissage 
Nettoyage avec entretien							
3	 Lavage manuel méthode directe		Redur	0.5 - 2%	Micro-Mop Top/ Mop Microbrush/ Mop Variwet	Système Wetbox Socar / Drewell Variwet / B. Varifix	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Redur	0.5 - 2%	V  Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	
3	 Nettoyage au spray spray partiel		Polyspray	100%	P  Pad rouge/  Pad jaune/  Pad en fibres Microsol/	Monomatic DS / A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)

Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____



































Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide 			Masslinn / Floorwit Toison/	Balit Varifix/ Balit/	
2	 Enlever du chewing-gum 	Karpfrost Karpotek	100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien						
3	 Lavage humide méthode indirect 			Micro-Mop Top/ Mop Microbrush/ Mop plat/	Système Wetbox Socar / Drewell	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte 			V  Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	 
3	 Polissage, aspiro-polissage			B  US Pad jaune/ B  Pad Blue Ice/	Monomatic US / Cercle d'aspiration Monomatic HS /	Après le polissage 
3	  Enlever de la résine 	Reshine Indumat	10% 3 - 5%	 Pad rouge/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte   
Nettoyage avec entretien						
3	 Nettoyage au spray spray complet 	Polyspray	100%	P  Pad rouge/ V  Pad jaune/  Pad en fibres Microsol/	Monomatic DS / A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad
Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)

Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____









































Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn / Floorwit Toison/	Balit Varifix/ Balit/	
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpotek Karpfrost	100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte Relino	30 - 50% 20 - 50%	 Pad bleu/  Pad rouge/  Pad en fibres Microsol/	Monomatic I / Réservoir d'eau Duovac /	   
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte Relino	30 - 50% 20 - 50%	 Pad bleu/  Pad rouge/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	    
3	 Nettoyage au spray complet	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte	30 - 50%	 Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Monomatic DS / A. de pulvérisation	
4	 Enlever de la résine	<input type="checkbox"/>	Reshine Indumat	10% 3 - 5%	 Pad rouge/  Pad en fibres Microsol/	Duomatic / Laser Mambo / Samba Sprinter / iMatic	Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte   
5	Rincer   	<input type="checkbox"/>	L'eau fraîche		 Pad rouge/  Pad bleu/  Pad en fibres Microsol/	Monomatic I / Duovac / Duomatic / Laser	Nettoyage à l'autolaveuse de grandes surfaces   

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Changement fréquent de pad

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée. Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.ch
Dans tous les cas, il est conseillé de porter un équipement de protection individuelle (EPI): gants, lunettes de protection, blouse de travail
Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité
La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.ch
Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok
Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.
Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



Des alcalis puissants peuvent détruire ou teinter le revêtement en bois. Utiliser un nettoyeur de base spécial linoléum!
Les revêtements sportifs sont sensibles aux pads et brosses abrasives

De l'eau peut pénétrer dans les revêtements sportifs par les joints.
Il est recommandé d'éviter toute exposition prolongée à l'eau dans le cas des revêtements sportifs. Nettoyage à l'eau uniquement dans certaines conditions, bien essorer mop.
Laisser sécher complètement avant traitement de protection! Temps de séchage plus long que dans le cas de revêtements non poreux tels que PVC

Des variations d'humidité font rétrécir (sécher) ou gonfler (effet de l'humidité) ou éventuellement déforment le bois.

Caractéristique d'identification: aspect du bois, si on tape: son clair



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.
Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.
Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté
Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.
Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.
Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel +41 (0)43 255 51 51, info@wetrok.ch, www.wetrok.ch, www.wetrok.com