

Come rimuovere le macchie bianche di disinfettante dai pavimenti trattati

1. Rimozione dello sporco non aderente

In primo luogo rimuovere lo sporco non aderente dal pavimento. Il modo migliore di effettuare questa operazione è utilizzare il metodo della pulizia a polvere. Per questa operazione sono necessari un attrezzo a polvere e panni a polvere usa e getta. Ad esempio:

- Attrezzo a polvere Balit 560 con base pad e manico telescopico
- Panno a polvere usa e getta Masslinn (ad es. rotolo Masslinn 2000)



2. Lavaggio manuale con acqua calda

Dopodiché lavare la superficie con acqua calda (circa 40°C). Non è ancora necessario alcun prodotto per la pulizia, bensì soltanto un attrezzo per lavaggio manuale e un mop. Ad esempio:

- Attrezzo per lavaggio manuale Balit 380 con strisce in velcro e manico telescopico
- Mop Microbrush-mop 380



3. Pulizia spray

Effettuare ora la pulizia spray con la macchina monospazzola sul pavimento asciutto. Versare il detergente per la pulizia spray (US Restorer) nel dispositivo spray e avviare la macchina monospazzola (con DS: livello 1). Nebulizzare una piccola quantità di detergente per la pulizia spray (US Restorer) non diluito sul pavimento. Ripetere il procedimento fino a ottenere il risultato desiderato. Sono necessari una macchina monospazzola con pad e un detergente per la pulizia spray. Ad esempio:

- Detergente per la pulizia spray US Restorer
- Macchina monospazzola Monomatic LS (low speed) o DS (duo speed)
- Disco supporto per pad LS (per entrambi i modelli)
- Dispositivo spray 2,5 litri
- Pad spazzola rosso



4. Lucidatura

Aumentare la velocità della macchina monospazzola a livello 2 (DS). In alternativa passare all'utilizzo di una macchina monospazzola HS (high speed). Lavorare a cerchi, sezione per sezione, sul pavimento fino a quando le macchie non risultano più visibili. Avvertenza: la lucidatura può fare divenire lucidi i trattamenti opachi.

- Macchina monospazzola Monomatic HS (high speed) o DS (duo speed)
- Disco supporto per pad HS (high speed)
- Pad per la lucidatura bianco HS (high speed)



5. Rimozione dello sporco non aderente

Ripetere la pulizia a polvere (vedere punto 1).

Descrizioni dettagliate dei metodi di pulizia indicati:

<https://www.wetrok.ch/it/applicazioni/>