



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Traitement de protection - Huile de bois

Wetrok Leinol BW

L'huile de bois certifiée EMICODE EC1+ pour le traitement de base des sols en bois poncés





Wetrok Leinol BW



Valeur pH (concentré): 6-7

Ingrédients importants:

Huile de lin, Polymères, Cires, Tensioactifs

Recommandation de dosage:



Traitement de base
non dilué

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- Pour le traitement de base / premier traitement des sols en bois absorbants et poncés, offre une protection optimale et durable contre l'eau et les salissures.
- Respectueux de l'homme et de l'environnement - distingué par le label EMICODE EC1 Plus (très faibles émissions).
- Plus facile à appliquer que les huiles de bois massif classiques.

PROPRIÉTÉS

- émulsion aqueuse à base d'huile de lin
- de mat à mat satiné
- EMICODE EC1 Plus - très faibles émissions

BON À SAVOIR

- Utiliser Leinol NW pour le traitement et l'essuyage d'entretien.

ATTENTION

- bien agiter avant emploi
- il existe un risque que les textiles mis en contact avec le produit s'enflamment spontanément lors du séchage

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Huilage (traitement de protection)

Le sol doit être sec, propre et absorbant. Essuyage antistatique/aspiration à sec de revêtement de sol. Appliquer une petite quantité d'huile et laisser pénétrer. Répartir et faire pénétrer le surplus d'huile. Temps de séchage (3 jours à 1 semaine). Ensuite, égaliser la surface avec la monobrosse et le pad bleu.

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol. Avant chaque utilisation, vérifier qu'il s'agit bien d'un revêtement au pH neutre.